

MOL EcoClean-S

odmaščivač motora



MOL EcoClean-S je odmaščivač na bazi razređivača, koji sadrži visoku količinu aktivnih sastojaka. Primena: - Po mogućosti naneti proizvod na površinu koju treba tretirati, pomoću četke, sprejem ili potapanjem. - Površinske kontaminacije će popustiti ili će se rastvoriti 10-15 minuta od potapanja. - Zatim isprati površinu velikom količinom vode za njegovo uklanjanje, zajedno sa kontaminacijom. - Nakon pranja, ukoliko je potrebno, osušiti površinu, ili prebrisati površinu mekom tkaninom. - Ukoliko je površina visoko kontaminirana, preporučuje se ponavljanje potapanja i ispiranja.

Oblast primene



Čišćenje površina na vozilu, koje su kontaminirane ulje, mazivom ili bitumenom

Čišćenje železničkih cisterni-vagona i podzemnih rezervoara

Uklanjanje opiljaka sa površina nakon procesa obrade metala

Osobine i prednosti

Visok sadržaj aktivnih sastojaka

Efikasno uklanjanje čak i najupornije naslage

Laka mešljivost sa vodom

Lako za ispiranje

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Vizuelno	halványzöld tiszta folyadék
MSZ EN ISO 3675:2000 [g/cm ³]	0,783
Tačka gorenja (Cleveland) [°C]	250
MSZ EN ISO 2719:2003 [°C]	61
Izgled emulzije (10%V/V) / 20 nK° voda	tejszerű fehér

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, zatvoreno, odvojeno od hrane, na mestu zaštićenom od vode i sunca, van domaćaja dece.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 24 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 30°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 34022090

Brojevi artikala i amabalaže:

19002302 MOL EcoClean-S X10L
19002303 MOL EcoClean-S 160KG

10L ADR műanyag kanna (samo po porudžbini)
216.5 l čelična bačva (samo po porudžbini)

Primanje narudžbi:

LUBExportsupport@MOL.hu