

MOL EcoClean-W

odmaščivač motora



MOL EcoClean-W je odmaščivač na bazi vode, i sadži visoku količinu aktivnih sastojaka. Primena: - Koristiti snažan mlaz vode za ispiranje površine koja će biti tretirana. - Naneti proizvod na površinu koju treba tretirati po mogućnosti pomoću četke, sprejem ili potapanjem. - Površinske kontaminacije će popustiti ili će se rastvoriti 15-20 minuta od potapanja. - Zatim ponovo koristite snažan vodeni mlaz za uklanjanje kontaminacije sa površine. Ukoliko je površina visoko kontaminirana, preporučuje se ponavljanje potapanja i ispiranja. Ne prekoračujte preporučeno vreme potapanja za bojene ili lakirane površine, jer je možda zaštitni sloj oštećen.

Oblast primene



Čišćenje površina na vozilu, koje su kontaminirane ulje, mazivom ili bitumenom

Čišćenje železničkih cisterni-vagona i podzemnih rezervoara

Čišćenje prozora i pločica u radnim postrojenjima

Odmaščivanje limova tretiranih uljem za privremenu zaštitu, pre mašinske obrade

Osobine i prednosti

Optimizirani sadržaj aktivnih sastojaka

Efikasno uklanja čak i najupornije naslage

Sastav bez razređivača

Bezbedna primena, čak i u prisustvu izvora vatre

Karakteristike

| Karakteristike | Tipične vrednosti |
|--------------------------------------|----------------------|
| Vizuelno | sárga, üledék mentes |
| ASTM D 1287-91(2002) | 8,1 |
| Gustina na 15°C [g/cm ³] | 1,02 |

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, zatvoreno, odvojeno od hrane, na mestu zaštićenom od vode i sunca, van domašaja dece.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 24 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: +5°C - +35°C