

MOL Engine Flushing Oil

ulje za ispiranje



MOL Engine Flushing Oil je rafinisano ulje za podmazivanje, male viskoznosti, koje ne sadrži aditive, a može se koristiti za ispiranje motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

Oblast primene



Čišćenje motora sa unutrašnjim sagorevanjem i drugih prostora koje sadrže ulje

Klizni i valjkasti ležajevi kod mašinskih elemenata za lake uslove rada

Osobine i prednosti

Dobra deterdžentsko-disperzivna svojstva

Sprečava formiranje naslaga laka i mulja

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: ISO VG 15

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,855
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	15,1
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-12
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	190

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101999

Brojevi artikala i ambalaže:

13006220 MOL Engine Flushing Oil x 4L

4 l plastični kanister

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu