

# MOL Essence 15W-40

## multigradno motorno ulje



MOL Essence 15W-40 je najsavremeniji proizvod napravljen od rafinisanih mineralnih baznih ulja visokih performansi koji obezbeđuje trostruku zaštitu od oksidacije, sa kompleksom aditiva, razvijen za putničke automobile i komercijalna vozila.

### Oblast primene



Benzinski, dizel ili gasni motori sa prirodnim usisavanjem vazduha ili turbo-pogonom, kod putničkih automobila i lакih komercijalnih vozila (<3.5 t težine)

### Osobine i prednosti

Trostruka zaštita od oksidacije

Sprečava prisustvo slobodnih radikala odgovornih za starenje ulja, kroz trostruko anti-oksidaciono dejstvo, produžavajući vek trajanja motornog ulja i motora

Odlična stabilnost smicanja

Zadržava svojstva viskoznosti tokom čitavog perioda između zamena ulja

### Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 15W-40  
API SJ/CF

### Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm3]	0,879
Kinematska viskoznost na 40°C [mm2/s]	109,6
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm2/s]	14,4
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-27
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	230

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

### Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domaćaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine. Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbednosnih podataka.

Motorna ulja su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C