

# MOL Essence Max 10W-40

## polusintetičko motorno ulje



MOL Essence Max 10W-40 je motorno ulje vrhunskih performansi proizvedeno od sintetičkih ulja koja omogućuju trostruku antioksidacionu zaštitu i kompleksa aditiva koji omogućuje postizanje najviših performansi propisanih najstrožim evropskim i američkim standardima za Otto i dizel motore.

### Oblast primene



Benzinski i dizel motori sa prirodnim usisavanjem vazduha ili turbo-pogonom, kod putničkih automobila i lakih komercijalnih vozila (<3.5 t težine)

Dizel motori sa prirodnim usisavanjem vazduha, turbo-pogonom i direktnim ubrizgavanjem

### Osobine i prednosti

Trostruka zaštita od oksidacije

Sprečava prisustvo slobodnih radikala odgovornih za starenje ulja, kroz trostruko anti-oksidaciono dejstvo, produžavajući vek trajanja motornog ulja i motora

Niska isparljivost

Snižava potrošnju motornog ulja i smanjuje emisiju štetnih supstanci  
Ekonomičan rad

Odlična stabilnost smicanja

Zadržava svojstva viskoznosti tokom čitavog perioda između zamena ulja

Izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost

Odupire se procesima starenja na duži rok i ne formiraju se štetne naslage

Tehnologija dvostrukog podmazujućeg filma

Sprečava kontakt i habanje metalnih površina formiranjem tečnog filma pri normalnom radu motora i molekularni zaštitni sloj u slučaju ekstremnih opterećenja

### Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 10W-40  
ACEA A3/B3-12  
ACEA A3/B4-16  
API CF  
API SN  
VW 502 00/505 00  
MB-Approval 229.3  
TEDOM 258-1  
Renault RN0700  
Renault RN0710  
Fiat 9.55535-G2

# MOL Essence Max 10W-40

polusintetičko motorno ulje



## Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,866
Kinematska viskoznost na 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	95,0
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm <sup>2</sup> /s]	13,9
MSZ ISO 2909:1999	152
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-39
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	230
MSZ ISO 3771:1998 [mg KOH/g]	8,5

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

## Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine. Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbedonosnih podataka.

Motorna ulja su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C