

MOL Farm Protect 10W-40

multigradno motorno ulje za dizel motore



MOL Farm Protect 10W-40 je najsavremenije ulje za podmazivanje koje se sastoji od sintetičkih i mineralnih baznih ulja dobijenih savremenim procesima rafiniranja ulja i koriste balansirani sistem aditiva, koji omogućuje visoke nivoe performansi. Razvijeno je tako da zadovolji najstrožije uslove rada motora kod savremenih poljoprivrednih mašina.

Oblast primene



Motori visokih performansi kod traktora i samohodnih poljoprivrednih mašina

Irigaciona oprema, jedinice

Hidraulični sistemi kod kojih je primena motornog ulja definisana od strane proizvođača

Osobine i prednosti

Odlična zaštita od habanja

Unapređuje pouzdanost motora i pruža zaštitu kritičnim delovima motora

Izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost

Odupire se procesu starenja i formiranja naslaga, čak i pri visokim radnim temperaturama, omogućavajući dug radni vek ulja i niže troškove održavanja

Odlična stabilnost smicanja

Zadržava svoja najbolja svojstva na duži rok, čak i u slučaju visokih opterećenja i smicanja

Visok nivo alkalne rezerve

Neutralizacija upornih kiselina, što omogućuje duge intervale između zamena ulja

Niska isparljivost

Snižava potrošnju motornog ulja i smanjuje emisiju štetnih supstanci

Odlično uklanjanje čađi

Zaštita od naslaga gareži i poliranja rupica

Odlična svojstva hladnog tečenja proizvoda

Pouzdana paljenje, čak i pri ekstremno hladnim uslovima

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 10W-40

ACEA E7-12

API CI-4

API SL

Global DHD-1

MAN M 3275-1

Volvo VDS-3

Tatra TDS 30/12

Renault RLD-2

MTU Type 2

Cummins CES 20078

Cummins CES 20077

MACK EO-M Plus

DDC 93K215

Deutz DQC III-10

Mack EO-N

MOL Farm Protect 10W-40

multigradno motorno ulje za dizel motore



Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,872
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	96,9
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	14,4
MSZ ISO 2909:1999	153
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-39
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	220
MSZ ISO 3771:1998 [mg KOH/g]	10,4

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine. Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbedonosnih podataka.

Motorna ulja su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101981

Brojevi artikala i ambalaže:

13007233	MOL Farm Protect 10W-40 10LA	10 l plastični kanister
13007081	MOL Farm Protect 10W-40 50KG	60 l čelična bačva
13007082	MOL Farm Protect 10W-40 180KG	216.5 l čelična bačva

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu