

MOL Farm Protect 15W-40

multigradno motorno ulje za dizel motore



MOL Farm Protect 15W-40 je motorno ulje koje se sastoji od mineralnih ulja dobijenih savremenim procesima rafinisanja ulja i sadrže balansirani sistem aditiva visokih performansi koji unapređuju karakteristike tečenja ulja.

Oblast primene



Motori visokih performansi kod traktora i samohodnih poljoprivrednih mašina

Irigaciona oprema, jedinice

Hidraulični sistemi kod kojih je primena motornog ulja definisana od strane proizvođača

Osobine i prednosti

Odlična zaštita od habanja

Unapređuje pouzdanost motora i pruža zaštitu kritičnim delovima motora

Izuzetna topotna i oksidaciona stabilnost

Odupire se procesu starenja i formiranja naslaga, čak i pri visokim radnim temperaturama, omogućavajući dug radni vek ulja i niže troškove održavanja

Odlična stabilnost smicanja

Zadržava svoja najbolja svojstva na duži rok, čak i u slučaju visokih opterećenja i smicanja

Visok nivo alkalne rezerve

Neutralizacija upornih kiselina, što omogućuje duge intervale između zamena ulja

Odlično uklanjanje čađi

Zaštita od naslaga gareži i poliranje rupica

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 15W-40
ACEA E7-12
API CI-4/SL
MAN M 3275-1
Volvo VDS-3
Tatra TDS 30/12
Renault RLD-2
MTU Type 2
Caterpillar ECF-2
MACK EO-M Plus
Deutz DQC III-10
KAMAZ

MOL Farm Protect 15W-40

multigradno motorno ulje za dizel motore



Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm3]	0,885
Kinematska viskoznost na 40°C [mm2/s]	113,5
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm2/s]	14,7
MSZ ISO 2909:1999	134
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-30
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	225
MSZ ISO 3771:1998 [mg KOH/g]	10,9

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domaćaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.
Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine. Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbednosnih podataka.
Motorna ulja su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.
Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci
Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101981

Brojevi artikala i amabalaže:

13007247	MOL Farm Protect 15W-40 10LA	10 l plastični kanister
13007068	MOL Farm Protect 15W-40 50KG	60 l čelična bačva
13007079	MOL Farm Protect 15W-40 180KG	216.5 l čelična bačva

Primanje narudžbi:

LUBExportsupport@MOL.hu