

MOL Farm Protect E9 15W-40

multigradno motorno ulje za dizel motore



MOL Farm Protect E9 15W-40 je motorno ulje sa malom proizvodnjom pepela, proizvedeno od visoko-rafinisanih baznih ulja visokih performansi sa najsavremenijim kompleksom aditiva. U skladu je sa potrebama poljoprivrednih mašina sa ugrađenom najmodernijom opremom za preradu izduvnih gasova (DPF, EGR, SCR, DOC). Mogu se postići intervali zamene ulja do 500 radnih sati, u zavisnosti od preporuka proizvođača mašina i uslova primene. Upotreba ovog proizvoda zadovoljava standard Stage V emisije izduvnih gasova.

Oblast primene



Motori kod traktora i samohodnih poljoprivrednih mašina, koji poseduju filter za dizel čestice (DPF)

Irigaciona oprema, jedinice

Hidraulični sistemi kod kojih je primena motornog ulja definisana od strane proizvođača

Osobine i prednosti

Niska proizvodnja pepela

Niska potrošnja ulja

Odlično uklanjanje čađi

Odlična stabilnost smicanja

Izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost

Visok nivo alkalne rezerve

Garantuje dugotrajnost uređaja za dodatnu preradu izduvnih gasova

Manje dosipanja, što omogućuje ekonomičan rad

Zaštita od naslaga gareži i poliranje rupica

Zadržava svoja najbolja svojstva na duži rok, čak i u slučaju visokih opterećenja i smicanja

Savršena zaštita od formiranja mulja i sedimentacije

Neutralizacija upornih kiselina, što omogućuje duge intervale između zamena ulja

MOL Farm Protect E9 15W-40

multigradno motorno ulje za dizel motore



Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 15W-40
ACEA E9-12
ACEA E7-12
API CJ-4/SM
API CI-4 Plus
API CI-4
API SM/CF
JASO DH-2
MAN M 3275
MAN M 3575
Volvo VDS-4
Renault RLD-3
Caterpillar ECF-2
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20077
Cummins CES 20076
Cummins CES 20081
MACK EO-O Premium Plus
DDC 93K218
Allison C-4
Deutz DQC III-10LA

Karakteristike

| Karakteristike | Tipične vrednosti |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Gustina na 15°C [g/cm ³] | 0,870 |
| Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s] | 109 |
| MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s] | 14,4 |
| MSZ ISO 2909:1999 | 135 |
| MSZ ISO 3016:1999 [°C] | -36 |
| MSZ EN ISO 2592:2002 [°C] | 225 |

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine. Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbedonosnih podataka.

Motorna ulja su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C