

MOL Food Comp 46

kompresorsko ulje za primenu u prehrambenoj industriji



MOL Food Comp 46 je sintetičko ulje za kompresore proizvedeno od PAO (Polialfaolefin) baznog ulja i pažljivo selektiranih aditiva, koji su posebno podesni za kompresore vazduha koji se koriste kod proizvodne i transportne opreme u prehrambenoj industriji. Ovo je proizvod kategorije H1 registrovan od strane NSF: "Ovaj proizvod se može koristiti kao lubrikant (H1) u direktnom i indirektnom okruženju obrade hrane, gde postoji verovatnoća slučajnog dolaska u dodir sa hranom." U poređenju sa konvencionalnim mineralnim uljima za kompresore, temperaturni opseg primene je širi a oksidaciona stabilnost je bolja. Kako bi se omogućile najbolje karakteristike podmazivanja i izbegao rizik bilo kakvih toksičnih efekata, preporučuje se kraći vremenski period upotrebe tog ulja nakon prvog sisanja, naročito ukoliko je oprema prethodno radila sa konvencionalnim uljem za kompresore. Preporučeni radni intervali: - 3000 sati, ukoliko je temperatura kompresije < 85°C - 1500 sati, ukoliko je temperatura kompresije > 85°C (max. 100°C).

Oblast primene



Recipročni kompresori

Spiralni i lamelni kompresori

Vakuum pumpe

Kompresori koji se koriste u farmaceutskoj industriji

Ugljen-dioksidni kompresori

Pneumatski sistemi

Kompresija i prenos inertnih gasova

Ležajevi koji se koriste na visokim temperaturama

MOL Food Comp 46

kompresorsko ulje za primenu u prehrambenoj industriji



Osobine i prednosti

NSF H1 registrovani kvalitet

Primenjivo u svakoj fazi lanca snabdevanja hranom
Nema zdravstvenog rizika kada dođe u kontakt sa namirnicama, u okviru dozvoljenog opsega

Izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost

Štiti od formiranja naslaga pri visokim temperaturama
Duži interval između zamena ulja; mogu se postići tri puta duži periodi između zamena ulja u odnosu na konvencionalne lubrikante, u zavisnosti od radnih uslova

Odlično odvajanje od vode

Voda se brzo razdvaja od ulja i može se ispustiti iz sistema
Duži interval do zamene ulja i duži vek trajanja opreme
Abnormalna korozija i habanje opreme se mogu sprečiti

Visok indeks viskoznosti

Optimalna svojstva tečenja pri širokom opsegu temperatura
Bezbedna primena tokom čitave godine

Odlična zaštita od habanja

Manje habanje kontaktnih površina, čak i u varirajućim operativnim uslovima
Duži vek trajanja opreme, što omogućuje pouzdan rad

Odlična zaštita od korozije

Veoma dug period zaštite čeličnih i obojenih metalnih delova
Efektivno doprinosi potencijalnom smanjenju troškova održavanja

Niska isparljivost

Količina dosipanja ulja se smanjuje

Niska tendencija ka penušanju

Film za neprekidno podmazivanje, čak i pri visokim opterećenjima

Mešljivo sa kompresorskim uljima na bazi mineralnih ulja

U slučaju eventualnog mešanja, količina ulja se i dalje može koristiti, ali se gubi stepen kvaliteta koji omogućuje upotrebu u blizini hrane
Manji rizik od kvarova usled mešanja lubrikanata

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: ISO VG 46
NSF H1[142133]

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm3]	0,833
Kinematska viskoznost na 40°C [mm2/s]	45
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm2/s]	7,9
MSZ ISO 2909:1999	145
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-48
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	270

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Proizvođač i distributer: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.

Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu

Tehničko savetovanje po podmazivanju: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

Odvoz otpadnog ulja i opasnog otpada: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

Poslednja izmena: 2018.01.31 21:48

2 / 3 stranica.

Verzija: 007.005.014

MOL Food Comp 46

kompresorsko ulje za primenu u prehrambenoj industriji



Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištitи u zatvorenoj ambalažи, na suvom, dobro provetrenom prostoru. Držati dalje od otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zaštитити od direktnе sunčeve svetlostи. Tokom transporta, skladištenja i korišćenja proizvoda, pridržavati se bezbednosnih instrukcija i regulativa o zaštiti životne sredine koji se odnose na mineralna ulja. Za dalje informacije pročitati list bezbednosnih podataka proizvoda.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 48 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 34039900

Brojevi artikala i amabalaže:

13007302 MOL Food Comp 46 10LA

10 l plastični kanister

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu