


MOL Food Grease 00

maziva mast za primenu u prehrambenoj industriji



A MOL Food Grease 00 je mazivo za podmazivanje proizvedeno od sintetičkih baznih ulja i zgušnjavača sa aluminijumskim kompleksom. Ovo je proizvod kategorije H1 registrovan od strane NSF: "Ovaj proizvod se može koristiti kao lubrikant (H1) u direktnom i indirektnom okruženju obrade hrane, gde postoji verovatnoća slučajnog dolaska u dodir sa hranom." Posebnu pažnju treba posvetiti izbegavanju kontaminacije lubrikanta koji se koristi u blizini hrane, drugim vrstama lubrikanata. Njegova struktura je otporna na hemikalije, pa se može koristiti u blago baznim i kiselim sredinama. Ovo mazivo za podmazivanje je meko, žućkasto-bele boje. Temperaturni opseg primene je između -30 °C i +140 °C.

Oblast primene



Opšta primena u prehrambenoj industriji

Zatvoreni industrijski sistem prenosa za lake i srednje uslove rada, kod kojih nisu potrebne EP performanse

Klizni i valjkasti ležajevi za srednje-teške uslove rada

Navoji, vijci, zglobovi, opruge

Sistemi sa centralnim podmazivanjem

Osobine i prednosti

Neutralan miris i ukus

Nema promene ukusa u slučaju kontakta sa namirnicama, u dozvoljenom opsegu

Dobra mehanička i stabilnost skladištenja

Zadržava stabilnu strukturu pod opterećenjem, ma nema smekšavanja maziva niti oticanja sa tačke podmazivanja
Moguće je dugotrajno skladištenje bez razdvajanja ulja ili stvrdnjavanja maziva za podmazivanje

Dobra zaštita od habanja

Habanje između kontaktnih površina je smanjeno

Odlična mogućnost pumpanja na niskoj temperaturi

Nerekidno upumpavanje u sistem za centralno podmazivanje; nema stvrdnjavanja i nema gubljenja maziva
Lako paljenje; nizak početni i radni obrtni moment

Dobra lepljivost

Formira kontinualni podmazujući film koji se snažno lepi za metalnu površinu

Niska otpornost na hemikalije

Nema smekšavanja i oticanja sa tačke podmazivanja u blago baznoj ili kiseloj sredini

Izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost

Nema stvrdnjavanja maziva pri visokim temperaturama i omogućuje minimalnu separaciju ulja
Duži vek trajanja lubrikanta, što omogućuje niže operative troškove

Odlična zaštita od korozije

Efektivna zaštita čeličnih i obojenih metalnih delova, čak i u prisustvu vode

MOL Food Grease 00

maziva mast za primenu u prehrambenoj industriji



Specifikacije i potvrde

NLGI stepen: NLGI 00
NSF H1[142055]
DIN 51502: GHC00N-30
ISO 6743-9: L-XCDHA 00

Karakteristike

| Karakteristike | Tipične vrednosti |
|---|------------------------------|
| Vizuelno | svijetlo žuto-sivo, prozirno |
| MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s] | 400 |
| Tačka kapanja [°C] | 215 |
| Penetracija nakon 60 udaraca na 25°C [0,1 mm] | 415 |
| DIN 51350-5:1984 [mm] | 0,58 |
| DIN 51808:1978 [kPa] | 40 |
| STN 65 6075 | издржати |
| Korozija na bakar (100°C, 24h) [k. fokozat] | 1 |
| DIN 51802:1990 [k. fokozat] | 0 |
| Opornost prema vodi na 90 °C [fokozat] | 1-90 |

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Proizvod ne sadrži toksične materije. Tokom skladištenja i manipulacije treba se pridržavati bezbednosnih uputstava. Proizvod čuvati u prostoru zaštićenom od direktnog sunca i vlage.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 24 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: -5°C - +45°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 34031980

Brojevi artikala i amabalaže:

13006933 MOL Food Grease 00 8KG

8 kg čelična kanta

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu