

MOL Formoil FL 21

ulje za odvajanje od kalupa



MOL Formoil FL 21 je pomoćni materijal za lakše skidanje oplata sastavljen od visoko-rafinisanog mineralnog ulja i specijalnih aditiva koji efikasno olakšavaju razdvajanje. Sprečava da se oplata zalepi za proizvod, i pruža privremenu zaštitu čeličnog šablona od korozije do sledeće primene. Može se koristiti tokom uobičajenih upotreba oplata, za podmazivanje oplata od čelika, aluminijuma, drveta i drugih materijala. Nanošenje na oplatu se najekonomičnije može obaviti pomoću spreja, ali se takođe može obaviti i valjkom ili četkom. Može se koristiti za primene ujedno i u zatvorenim prostorijama i na otvorenom.

Oblast primene



Proizvodnja vlaknastih cementnih limova
Betonski elementi ravne površine
Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
Proizvodnja oplata

Osobine i prednosti

Sastav prilagođen primeni	Sprečava zaglavljivanje kalupnog materijala u kalupu Brzo i lako skidanje bez oštećivanja ivica i vrhova Oblikovani materijal nema površinske defekte, neravnine niti mrlje od ulja
Lako se nanosi na površinu	Primena na površini kalupa je moguća sprejom, valjkom ili četkom
Dobra svojstva tečenja proizvoda	Primenjivo ujedno i na otvorenom i u zatvorenom
Dobra zaštita od korozije	Sprečava rđanje kalupnih elemenata i povećava njihov vek trajanja
Ekonomična upotreba	Specifična potrošnja maziva: 50-80 m ² /kg, u zavisnosti od tehnologije podmazivanja i materijala kalupa

Specifikacije i potvrde

ISO-L-B

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Vizuelno	sárga, tiszta
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,866
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	7,1
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	- 42
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	120

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

MOL Formoil FL 21

ulje za odvajanje od kalupa



Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 36 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101999

Brojevi artikala i ambalaže:

13006228 MOL Formoil FL 21 10LA

10 l plastični kanister

13006229 MOL Formoil FL 21 170KG

216.5 l čelična bačva

13006231 MOL Formoil FL 21 860KG

1000 l kontejner

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu