

MOL Formoil FL 28

ulje za odvajanje od kalupa



MOL Formoil FL 28 je pomoćni materijal za lakše skidanje oplata, koji sadrži visoko-rafinisano mineralno ulje i specijalne aditive koji efikasno olakšavaju razdvajanje. Sprečava da se oplata zalepi za proizvod, i garantuje lako razdvajanje. Pruža privremenu zaštitu čeličnih šablona od korozije do naredne primene. Nanošenje na oplatu se najekonomičnije može obaviti pomoću spreja, ali se takođe može obaviti i valjkom ili četkom.

Oblast primene



Proizvodnja betonskih pločica
Proizvodnja betonskih proizvoda
Proizvodi šipkastog oblika, oblika lima, ugaonog oblika

Osobine i prednosti

Sastav prilagođen primeni	Sprečava zaglavljivanje kalupnog materijala u kalupu Brzo i lako skidanje bez oštećivanja ivica i vrhova Oblikovani materijal nema površinske defekte, neravnine niti mrlje od ulja
Lako se nanosi na površinu	Primena na površini kalupa je moguća sprejom, valjkom ili četkom
Dobra svojstva tečenja proizvoda	Primenjivo ujedno i na otvorenom i u zatvorenom
Dobra zaštita od korozije	Sprečava rđanje kalupnih elemenata i povećava njihov vek trajanja
Ekonomična upotreba	Specifična potrošnja maziva: 50-80 m ² /kg, u zavisnosti od tehnologije podmazivanja i materijala kalupa

Specifikacije i potvrde

ISO-L-B

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Vizuelno	sárgásbarna, tiszta
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,867
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	7,4
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	- 48
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	120

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.
Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.
Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.
Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 36 meseci
Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

MOL Formoil FL 28

ulje za odvajanje od kalupa



Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101999

Brojevi artikala i ambalaže:

13006234 MOL Formoil FL 28 170KG
13006698 MOL Formoil FL 28 860KG

216.5 l čelična bačva
1000 l kontejner

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu