

MOL Formoil HP

ulje za odvajanje od kalupa



MOL Formoil HP je pomoćni materijal za lakše skidanje oplata, koji sadrži visoko-rafinisano mineralno ulje i specijalne aditive koji efikasno olakšavaju razdvajanje. Sprečava da se oplata zalepi za proizvod, a na površinama pruža čvrst razdvajajući film otporan na pritisak. Obezbeđuje lako skidanje oplata čak i nakon perioda koji traje par dana. Doprinosi procesu samo-čišćenja šablona, i omogućuje privremenu zaštitu čeličnih šablona od korozije do sledeće primene. Nanošenje na oplatu se najekonomičnije može obaviti pomoću spreja, ali se takođe može obaviti i valjkom ili četkom. Kada se koristi plastična oplata sa zaštitnim slojem od smole, poželjno je proveriti kompatibilnost ulja sa plastikom pre upotrebe.

Oblast primene



Proizvodnja betonskih pločica

Osobine i prednosti

Sastav prilagođen primeni

Lako izdvajanje, čak nakon nekoliko dana
Sprečava zaglavljivanje kalupnog materijala u kalupu
Brzo i lako skidanje bez oštećivanja ivica i vrhova
Oblikovani materijal nema površinske defekte, neravnine niti mrlje od ulja
Efekat samo-čišćenja

Lako se nanosi na površinu

Primena na površini kalupa je moguća sprejom, valjkom ili četkom

Dobra zaštita od korozije

Sprečava rđanje kalupnih elemenata i povećava njihov vek trajanja

Ekonomična upotreba

Specifična potrošnja maziva: 50-80 m²/kg, u zavisnosti od tehnologije podmazivanja i materijala kalupa

Specifikacije i potvrde

ISO-L-B

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Vizuelno	világossárga, tiszta
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,880
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	8,7
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	- 27
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	145

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

MOL Formoil HP

ulje za odvajanje od kalupa



Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 36 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101999

Brojevi artikala i ambalaže:

13006696 MOL Formoil HP 860KG

1000 l kontejner

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu