

MOL Fortilmo AWD 25

ulje za izvlačenje mekih žica od aluminijuma



MOL Fortilmo AWD 25 je ulje za podmazivanje, razvijeno za fino visoko-kvalitetno izvlačenje aluminijumske žice malog prečnika. Ovo je proizvod na bazi visoko-rafinisanog mineralnog ulja, koji sadrži aditive koji sprečavaju trenje, poboljšavaju svojstvo podmazivanja i sprečavaju koroziju. Brzinom izvlačenja žice od 30 m/s moguće je dobiti prečnik od 0.24 mm od početnog prečnika od 0.4 mm, uz pomoć mašine za fino vučenje žice. Mehanička svojstva žice proizvedene uz upotrebu ovog ulja zadovoljavaju najstrožije uslove. Ne sadrži hlor, barijum, teške metale niti PCB/PCT jedinjenja.

Oblast primene



Visoko-brzinskog vučenje tanke žice, do 0.1 mm konačnog prečnika

Legurisani i čisti aluminijum

Savijanje, zbijanje i širenje aluminijumskih i bakarnih cevi

Osobine i prednosti

Odlično podmazivanje

Znatno manje toplote se generiše usled manjeg trenja, pa se postiže duži radni vek ulja i kamena

Dugoročna održivost brzine vučenja žice, koja je potrebna za visoku produktivnost

Manje čestica nastalih habanjem se povlači u otvor za vučenje žice, dajući nerđajući i gladak (bez ogrebotina), sjajan izgled površine žice

Niska viskoznost

Metalne čestice nastale habanjem se mogu efektivno razdvojiti putem sedimentacije ili centrifugalnom separacijom

Izvanredna oksidaciona stabilnost

Dug vek trajanja lubrikanta, manji troškovi održavanja i niži uticaj na životnu sredinu

Specifikacije i potvrde

ISO 6743-7: L-MHB

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Vizuelno	sárga, tiszta
MSZ EN ISO 3675:2000 [g/cm ³]	0,865
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	22,7
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-12
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	224

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

MOL Fortilmo AWD 25

ulje za izvlačenje mekih žica od aluminijuma



Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 36 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101991

Brojevi artikala i ambalaže:

13006246 MOL Fortilmo AWD 25 860KG

1000 l kontejner

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu