

# MOL Fortilmo EV 101

## Iakoisparljivo ulje



MOL Fortilmo EV 101 je isparavajuće ulje za podmazivanje, razvijeno za operacije oblikovanja čeličnih, bakarnih i aluminijumskih limova. Ovo je isparavajuće rafinisano mineralno ulje koje sadrži specijalnu kombinaciju aditiva koja unapređuje sposobnost podmazivanja. Ono isparava prirodnim putem tokom procesa oblikovanja. Nanošenje na površinu se može obaviti valjkom, sprejom, potapanjem ili nakapanjem. Ostaci ovog proizvoda se teško detektuju na površini nakon procesa oblikovanja, ukoliko je ulje naneto u tankom sloju, pa oblikovani komadi ne zahtevaju odmaščivanje pre varenja i slaganja. Veoma je kompatibilno sa obojenim metalima, kao i sa zaštitnim bojama, lakovima i cinkom. Ne sadrži barijum, PCB, PCT niti ostala jedinjenja hlora.

### Oblast primene



Oblikovanje tankih limova

Neometano utiskivanje, bušenje, savijanje

Utiskivanje lakiranih limenih delova električnih motora, bez zaštitnog sloja

Sečenje, savijanje i proširivanje prečnika aluminijumskih cevi tankih zidova

Čelik, laki i žuti metali

### Osobine i prednosti

Neaktivan sadržaj aditiva protiv habanja

Efektivna svojstva pranja i ispiranja

Kompatibilno sa zaštitnim premazima

Odlično površinsko navlaživanje

Minimalni ostatak nakon isparavanja

Veoma nizak sadržaj aromatičnih jedinjenja

Proizvod opšte namene za mašinsku obradu različitih metala (čelika, obojenih i lakih metala)

Održava alat čistim, sprečava lepljenje i hvatanje metalnih čestica i dugoročno štiti stanje alata  
Niži troškovi za alat

Farbe, lakovi i sistemi pocinkovanog zaštitnog sloja se ne oštećuju

Kontinualni, lako-nanosivi film se formira na metalnim površinama, obezbeđujući kontinuitet podmazivanja  
Savršen kvalitet površine

Omogućuje preskakanje podmazivanja  
Niži specifični troškovi proizvodnje

Zdravije i bezbednije radno okruženje

### Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Vizuelno	halványsárga, tiszta
Gustina na 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,769
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm <sup>2</sup> /s]	1,48
MSZ EN ISO 2719:2003 [°C]	39

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

# MOL Fortilmo EV 101

## Iakoisparljivo ulje



### Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 12 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 25°C

### Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 34031910

#### Brojevi artikala i ambalaže:

13006247 MOL Fortilmo EV 101 150KG

216.5 l čelična bačva

#### Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu