

MOL Fortilmo SCF 32

ekološko ulje za presovanje



MOL Fortilmo SCF 32 je ulje za odmazivanje, razvijeno za oblikovanje metalnih ploča napravljenih od više različitih vrsta materijala. Ovo je visoko-rafinisano mineralno ulje, koje sadrži aditive koji obezbeđuju otornost na visok pritisak, smanjuju habanje i sprečavaju koroziju. Nanošenje na površinu se može obaviti valjkom, sprejom, potapanjem ili nakapanjem. Ne sadrži hlor, barijum, teške metale niti PCB/PCT jedinjenja.

Oblast primene



Oblikovanje limova

Duboko vučenje sa niskim i srednjim stepenom redukcije

Neometano utiskivanje, bušenje, savijanje

Proizvodnja delova male ili srednje debljine zidova

Čelik, laki i žuti metali

Osobine i prednosti

Odlično podmazivanje

Efektivno smanjenje trenja i habanja, što omogućuje duže trajanje oštrica alata
Niži specifični troškovi za alat

Odlično površinsko navlaživanje

Kontinualni, lako-nanosivi film se formira na metalnim površinama, obezbeđujući kontinuitet podmazivanja
Sprečava adheziju i prekide, time štiti alate
Produktivna proizvodnja i odličan kvalitet površine

Efektivna privremena zaštita od korozije

Sniženi troškovi proizvodnje i površinske obrade

Lako isperivo

Podmazujući film koji ostane na površini metalnih delova, se može ukloniti bez ostataka pomoću baznih fluida koji se koriste za čišćenje
Kvalitet farbi, lakova i supstanci za pred-tretiranje, se ne umanjuje

Neaktivan sadržaj aditiva protiv habanja

Proizvod opšte namene za mašinsku obradu različitih metala (čelika, obojenih i laktih metala)

Specifikacije i potvrde

| ISO 6743-7: L-MHE

MOL Fortilmo SCF 32

ekološko ulje za presovanje



Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Vizuelno	sárga, tiszta
Gustina na 15°C [g/cm3]	0,879
Kinematska viskoznost na 40°C [mm2/s]	34
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-24
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	226
ISO 7120:1987 metod "B"	0

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domaćaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 24 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101991

Brojevi artikala i amabalaže:

13006250 MOL Fortilmo SCF 32 10LA

10 l plastični kanister

Primanje narudžbi:

LUBExportsupport@MOL.hu