

# MOL Fortilmo SDD 40

## ulje za duboko izvlačenje



MOL Fortilmo SDD 40 je ulje visokih performansi za duboko utiskivanje, razvijeno za sveobuhvatno oblikovanje čelika. Ovo je visoko-rafinisano mineralno ulje koje sadrži komponente koje omogućuju veću otpornost na pritisak, habanje i smanjuju koroziju. Nanošenje na površinu se može obaviti valjkom, sprejom, potapanjem ili nakapanjem. Zahvaljujući svom izvanrednom kapacitetu za podnošenje opterećenja, ovaj lubrikant je efektivan čak i u tankim slojevima, pa je stoga njegova upotreba ekonomski efikasna. Ne sadrži hlor, barijum, teške metale niti PCB/PCT jedinjenja.

### Oblast primene



Duboko vučenje sa srednjim i visokim stepenom redukcije  
Čelični limovi otporni na koroziju, podesni za duboko vučenje  
Legure aluminijuma  
Proizvodnja delova male ili srednje debljine zidova  
Oblikovanje koje koristi višestepene alate u presama

### Osobine i prednosti

Odlično podmazivanje	Efektivno smanjenje trenja i habanja, što omogućuje duže trajanje oštrica alata Niži specifični troškovi za alat
Odlično površinsko navlaživanje	Kontinualni, lako-nanosivi film se formira na metalnim površinama, obezbeđujući kontinuitet podmazivanja Sprečava adheziju i prekide, time štiti alate Produktivna proizvodnja i odličan kvalitet površine
Efektivna privremena zaštita od korozije	Sniženi troškovi proizvodnje i površinske obrade
Lako isperivo	Podmazujući film koji ostane na površini metalnih delova, se može ukloniti bez ostataka pomoću baznih fluida koji se koriste za čišćenje Kvalitet farbi, lakova i supstanci za pred-tretiranje, se ne umanjuje

### Specifikacije i potvrde

ISO 6743-7: L-MHD

### Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Vizuelno	barna, tiszta
MSZ EN ISO 3675:2000 [g/cm <sup>3</sup> ]	0,935
Kinematska viskoznost na 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	43,8
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-9
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	> 205
ISO 7120:1987, metod "A"	издржати

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Proizvođač i distributer: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.

Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu

Tehničko savetovanje o podmazivanju: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

Odvoz otpadnog ulja i opasnog otpada: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

Poslednja izmena: 2019.09.10 8:44

1 / 2 stranica.

Verzija: 008.000.001

# MOL Fortilmo SDD 40

## ulje za duboko izvlačenje



### Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 24 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

### Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101999

#### Brojevi artikala i ambalaže:

13005307 MOL Fortilmo SDD 40 50KG

60 l čelična bačva

13005306 MOL Fortilmo SDD 40 190KG

216.5 l čelična bačva

#### Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu