

MOL Fortilmo SDD 550

ekološko ulje za duboko izvlačenje



MOL Fortilmo SDD 550 je ulje visokih performansi za duboko utiskivanje, razvijeno za sveobuhvatno oblikovanje debelih čeličnih ploča. Ovo je visoko-rafinisano mineralno ulje koje sadrži komponente koje omogućuju veću otpornost na pritisak, sprečavaju habanje i koroziju i unapređuju adheziju. Nanošenje na površinu se može obaviti valjkom, sprejom, potapanjem ili nakapanjem. Ne sadrži PCB, PCT niti druga jedinjenja hlora kao ni jedinjenja barijuma.

Oblast primene



Operacije oblikovanja limova, sa visokim opterećenjem i u ekstremnim radnim uslovima

Duboko vučenje sa visokim stepenom redukcije

Proizvodnja delova srednje i velike debljine zidova

Čelični limovi otporni na koroziju, podesni za duboko vučenje

Legure aluminijuma

Osobine i prednosti

Odlično podmazivanje

Efikasno smanjenje trenja i habanja čak i u slučaju ekstremno visokih opterećenja, što omogućuje viši nivo zaštite alata
Niži specifični troškovi za alat

Odlično površinsko navlaživanje

Kontinualni, lako-nanosivi film se formira na metalnim površinama, obezbeđujući kontinuitet podmazivanja
Sprečava adheziju i prekide, time štiti alate
Produktivna proizvodnja i odličan kvalitet površine

Efektivna privremena zaštita od korozije

Sniženi troškovi proizvodnje i površinske obrade

Lako isperivo

Podmazujući film koji ostane na površini metalnih delova, se može ukloniti bez ostataka pomoću baznih fluida koji se koriste za čišćenje
Kvalitet farbi, lakova i supstanci za pred-tretiranje, se ne umanjuje

Specifikacije i potvrde

ISO 6743-7: L-MHE

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Vizuelno	barna, tiszta, viszkózus
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,957
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	510
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-6
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	243
Korróziógátló tulajdonság acélon, "B" módszer * [k. fokozat]	0

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Proizvođač i distributer: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.

Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu

Tehničko savetovanje o podmazivanju: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

Odvoz otpadnog ulja i opasnog otpada: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

Poslednja izmena: 2019.06.20 9:11

1 / 2 stranica.

Verzija: 012.000.000

MOL Fortilmo SDD 550

ekološko ulje za duboko izvlačenje



Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 12 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101991

Brojevi artikala i ambalaže:

13006253 MOL Fortilmo SDD 550 10LA

10 l plastični kanister

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu