

MOL GMO L-KAT

ulje za motore na gas



MOL GMO L-KAT je ulje za gasne motore, niske proizvodnje pepela, proizvedeno primenom savremenih procesa proizvodnje mineralnih ulja, od jedinstvenih rafiniranih baznih ulja visoke oksidacione stabilnosti, koja sadrže specijalni paket aditiva.

Oblast primene



Stacionarni gasni motori sa turbo-pogonom, koji troše prirodni gas, metan, biogas ili TNG i opremeljni su katalizatorom.

Četvorotaktni motori na gas sa jakim sagorevanjem, koji rade na visokim temperaturama

Osobine i prednosti

Bolja zaštita od korozije

Sprečava štetne efekte kiselih proizvoda sagorevanja

Dobra toplotna i oksidaciona stabilnost

Pouzdan rad, čime se snižavaju radni troškovi

Dobra zaštita od habanja

Pouzdana zaštita opreme i dug vek trajanja mašine

Sistem aditiva bez cinka i fosfora

Pouzdan rad katalizatora i dug vek trajanja

Deterdžentsko-diserzivna svojstva

Obezbeđuje odgovarajuću čistoću opreme

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 40
API CF
Jenbacher TA1000-1107

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,891
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	146,5
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	14,6
MSZ ISO 2909:1999	98
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-21
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	260
MSZ ISO 3771:1998 [mg KOH/g]	5,6
ISO 3987:1994 [% (m/m)]	0,46

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

MOL GMO L-KAT

ulje za motore na gas



Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Motorna ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101981

Brojevi artikala i ambalaže:

13006260 MOL GMO L-KAT 180KG

216.5 l čelična bačva

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu