

MOL GMO MA 40

ulje za motore na gas



MOL GMO MA 40 je ulje za gasne motore, umerene proizvodnje pepela, proizvedeno od baznih ulja premijum kvaliteta i specijalnog sistema aditiva, koji zadovoljavaju najstrožije zahteve motora koji koriste bio-gas ili depo-gas.

Oblast primene



Gasni motori sa prirodnim usisavanjem vazduha i turbo-pogonom, koji koriste prirodni gas, metan, biogas, deponijski gas ili TNG.

Gasni motori koji rade pre svega na korozivne gasove

Četvorotaktni motori na gas, sa svećicom

Recipročni kompresori koji koriste biogas ili deponijski gas

Osobine i prednosti

Srednji sadržaj pepela

Sprečava abnormalno habanje ležišta ventila, neutrališe kiselo sagorevanje proizvoda i štiti od korozije

Odlično podmazivanje

Veći radni vek opreme, manji troškovi rezervnih delova i rada

Bolja zaštita od korozije

Sprečava štetne efekte kiselih proizvoda sagorevanja

Izvanredna oksidaciona stabilnost

Dug vek trajanja lubrikanta, manji troškovi održavanja i niži uticaj na životnu sredinu

Zaštita od nitracije

Sprečava formiranje mulja i naslaga

Izvanredna deterđentsko-disperzivna svojstva

Održava čistoću motora na duži rok i sprečava naslage od čvrstih kontaminirajućih materija

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 40
GE Jenbacher for TA 1000-1109 (class B fuel gas, Series 2 & 3)
API CF

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,893
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	145,8
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	14,7
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-18
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	258
Broj kiseline [mg KOH/g]	1,60
MSZ ISO 3771:1998 [mg KOH/g]	10,1
Sulfatni pepeo [% (m/m)]	1

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Proizvođač i distributer: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.

Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web: www.mol.hu

Tehničko savetovanje o podmazivanju: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

Odvoz otpadnog ulja i opasnog otpada: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

Poslednja izmena: 2018.08.27 15:20

1 / 2 stranica.

Verzija: 012.001.000

MOL GMO MA 40

ulje za motore na gas



Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine.

Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbedonosnih podataka.

Motorna ulja su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C