


# MOL Hidrofluid A

## ulje za automatske menjače



MOL Hidrofluid A je fluid za automatske menjače, proizveden od visoko-rafinisanih baznih ulja, i sadrži aditive koji odgovaraju nivou opterećenja.

### Oblast primene



Hidrodinamička kvačila

Pogonski zupčanici, konverteri obrtnog momenta i hidraulični sistemi

Hidraulična servo oprema

### Osobine i prednosti

Dobra zaštita od habanja

Pouzdana zaštita opreme i dug vek trajanja mašine

Dobra toplotna i oksidaciona stabilnost

Nema formiranja štetnih naslaga, čak i na višim temperaturama

Odlična zaštita od korozije

Veoma dug period zaštite čeličnih i obojenih metalnih delova

Niska tendencija ka penušanju

Stabilan, kontinualni podmazujući film, koji omogućuje manje habanje

### Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,875
Kinematska viskoznost na 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	47,1
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm <sup>2</sup> /s]	7,4
MSZ ISO 2909:1999	120
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-30
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	200

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

### Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštiti od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Menjačka ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

# MOL Hidrofluid A

## ulje za automatske menjače



### Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101987

#### Brojevi artikala i ambalaže:

13006272 MOL Hidrofluid A 10LA  
13006274 MOL Hidrofluid A 50KG  
13006273 MOL Hidrofluid A 180KG

10 l plastični kanister  
60 l čelična bačva  
216.5 l čelična bačva

#### Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu