

MOL Hydro HL 46

hidraulično ulje



MOL Hydro HL 46 je hidraulični radni fluid proizveden od visoko-rafinisanih baznih ulja, koji sadrži aditive koji sprečavaju oksidaciju i koroziju.

Oblast primene



Hidraulični sistemi za lake i srednje uslove rada, kod kojih nisu potrebne performanse protiv habanja

Cirkulacioni sistemi

Oprema za lake uslove rada

Osobine i prednosti

Dobra toplotna i oksidaciona stabilnost

Dobro razdvajanje od vode

Brzo oslobađanje vazduha zajedno sa niskim penušanjem

Dobra zaštita od korozije

Nema formiranja naslaga niti mulja
Pouzdan rad, čime se snižavaju radni troškovi

Abnormalna korozija i habanje opreme se mogu sprečiti
Voda koja se akumulira na dnu rezervoara se može lako ukloniti
Manje začepljenja filtera
Duži interval do zamene ulja i duži vek trajanja opreme

Stabilan balansirani podmazujući film između dodirnih površina, što omogućuje duži radni vek opreme
Manji rizik od pojave kavitacija

Dugoročna zaštita delova od čelika i obojenih metala čak i u prisustvu vlage

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: ISO VG 46
ISO 11158 HL
ISO-L-HL
DIN 51524-1 (HL)
DIN 51517-2 (CL)

Karakteristike

| Karakteristike | Tipične vrednosti |
|--|-------------------|
| Gustina na 15°C [g/cm ³] | 0,875 |
| Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s] | 46,4 |
| MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s] | 6,7 |
| MSZ ISO 2909:1999 | 96 |
| MSZ ISO 3016:1999 [°C] | -24 |
| MSZ EN ISO 2592:2002 [°C] | 220 |

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

MOL Hydro HL 46

hidraulično ulje



Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 48 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101983

Brojevi artikala i ambalaže:

13006286 MOL Hydro HL 46 X10L

13006288 MOL Hydro HL 46 X50KG

13006287 MOL Hydro HL 46 180KG

13006285 MOL Hydro HL 46

10 l plastični kanister

60 l čelična bačva

216.5 l čelična bačva

Cisterna

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu