

# MOL Hydro SA 15

## ulje za amortizere



MOL Hydro SA 15 je ulje za amortizere proizvedeno od visoko-rafinisanih baznih ulja. Ima nisku viskoznost i nisku tačku sipanja, i sadrži aditive koji omogućuju balansirane performanse.

### Oblast primene



Amortizeri kod vozila koji se pune uljem

Hidraulična servo oprema

### Osobine i prednosti

Niska hladna viskoznost

Omogućuje odgovarajući rad hidrauličnih kontrolnih elemenata, čak i u zimskom periodu

Kompatibilno sa uobičajenim zaptivnim materijalima

Niža mogućnost usisavanja kontaminirajućih materija i curenja ulja

Izvanredna oksidaciona stabilnost

Proces prirodnog starenja ulja je sveden na minimum

### Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: ISO VG 15  
ISO 11158 HM  
ISO-L-HM  
DIN 51524-2 (HLP)

### Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,853
Kinematska viskoznost na 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	15,5
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm <sup>2</sup> /s]	3,5
MSZ ISO 2909:1999	105
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-30
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	185

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

### Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 48 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C