

MOL Hydro SA 32 G

ulje za amortizere



MOL Hydro SA 32 G je fluid za amortizere proizveden prema licenci kompanije Girling. Proizveden je od visoko-rafinisanih baznih ulja sa paketom aditiva koji omogućuje balansirane performanse i podmazuje zaptivni materijal.

Oblast primene



Amortizeri kod vozila koji se pune uljem

Osobine i prednosti

Sadrži zelenu, fluorescentnu boju

Eventualno curenje se lako može detektovati

Niska hladna viskoznost

Omogućuje odgovarajući rad hidrauličnih kontrolnih elemenata, čak i u zimskom periodu

Kompatibilno sa uobičajenim zaptivnim materijalima

Niža mogućnost usisavanja kontaminirajućih materija i curenja ulja

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: ISO VG 32
Girling TD 1842

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,870
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	30,5
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	6
MSZ ISO 2909:1999	146
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-42
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	200

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 48 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C