


# MOL Hykomol 80W-90

## ulje za manuelne menjače



MOL Hykomol 80W-90 je multigradno ulje za menjače proizvedeno od visoko-rafinisanih baznih ulja, sa aditivima koji imaju kompleksne efekte.

### Oblast primene



Manuelni i automatski mehanički menjači kod savremenih komercijalnih vozila

Manuelni menjači, pogonski zupčanci kod poljoprivrednih i građevinskih mašina

Valjkasti ležajevi koji se podmazuju uljem

### Osobine i prednosti

Odlična zaštita od habanja

Najsavremeniji sistem aditiva

Niska tendencija ka penušanju

Dobra toplotna i oksidaciona stabilnost

Izvanredna zaštita od korozije

Dug vek trajanja zupčanika, što omogućuje pouzdan rad

Efikasne EP performanse, što obezbeđuje dugotrajnost sinhronizujućih prstenova

Stabilan, kontinualni podmazujući film, koji omogućuje manje habanje

Odlična svojstva se zadržavaju na duži rok

Dugoročna zaštita delova

### Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 80W-90  
API GL-4  
MIL-L-2105

### Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,891
Kinematska viskoznost na 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	145,3
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm <sup>2</sup> /s]	14,6
MSZ ISO 2909:1999	99
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-30
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	230

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

# MOL Hykomol 80W-90

ulje za manuelne menjače



## Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Menjačka ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

## Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101987

### Brojevi artikala i ambalaže:

13006369	MOL Hykomol 80W-90 X4L	4 l plastični kanister
13006370	MOL Hykomol 80W-90 50KG	60 l čelična bačva
13006368	MOL Hykomol 80W-90 180KG	216.5 l čelična bačva
13006876	MOL Hykomol 80W-90 860KG	1000 l kontejner
13006367	MOL Hykomol 80W-90	Cisterna

### Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu