


MOL Hykomol 80W

ulje za manuelne menjače



A MOL Hykomol 80W je monogradno ulje za menjače proizvedeno od visoko-rafinisanih baznih ulja, sa aditivima koji imaju kompleksne efekte.

Oblast primene



Manuelni i automatski mehanički menjači kod savremenih komercijalnih vozila

Viljuškari, kranovi

Manuelni menjači kod putničkih vozila i lakih komercijalnih vozila

Valjkasti ležajevi koji se podmazuju uljem

Osobine i prednosti

Odlična zaštita od habanja

Najsavremeniji sistem aditiva

Niska tendencija ka penušanju

Dobra toplotna i oksidaciona stabilnost

Izvanredna zaštita od korozije

Dug vek trajanja zupčanika, što omogućuje pouzdan rad

Efikasne EP performanse, što obezbeđuje dugotrajnost sinhronizujućih prstenova

Stabilan, kontinualni podmazujući film, koji omogućuje manje habanje

Odlična svojstva se zadržavaju na duži rok

Dugoročna zaštita delova

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 80W

MB-Approval 235.1

ZF TE-ML 17A[ZF001116]

ZETOR

API GL-4

MIL-L-2105

MAN 341 Typ E1

ZF TE-ML 06L

ZF TE-ML 08

ZF TE-ML 16A

ZF TE-ML 19C

MOL Hykomol 80W

ulje za manuelne menjače



Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,891
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	84,5
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	9,8
MSZ ISO 2909:1999	94
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-30
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	220

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Menjačka ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101987

Brojevi artikala i ambalaže:

13011156 MOL Hykomol 80W 1L
13006363 MOL Hykomol 80W 10LA
13006366 MOL Hykomol 80W 50KG
13006364 MOL Hykomol 80W 180KG

1 l plastična boca
10 l plastični kanister
60 l čelična bačva
216.5 l čelična bačva

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu