


MOL Hykomol 85W-140

ulje za manuelne menjače



MOL Hykomol 85W-140 je multigradno ulje za menjače proizvedeno od visoko-rafinisanih baznih ulja, sa aditivima koji imaju kompleksne efekte, i poseduje visoku radnu viskoznost.

Oblast primene



Manuelni i automatski mehanički menjači kod savremenih komercijalnih vozila

Manuelni menjači, pogonski zupčanici kod poljoprivrednih i građevinskih mašina

Pogonski sklopovi kod poljoprivrednih i građevinskih mašina

Osobine i prednosti

Odlična zaštita od habanja

Najsavremeniji sistem aditiva

Niska tendencija ka penušanju

Dobra toplotna i oksidaciona stabilnost

Izvanredna zaštita od korozije

Dug vek trajanja zupčanika, što omogućuje pouzdan rad

Efikasne EP performanse, što obezbeđuje dugotrajnost sinhronizujućih prstenova

Stabilan, kontinualni podmazujući film, koji omogućuje manje habanje

Odlična svojstva se zadržavaju na duži rok

Dugoročna zaštita delova

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 85W-140
API GL-4
MIL-L-2105

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,904
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	425
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	27,2
MSZ ISO 2909:1999	88
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-12
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	260

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

MOL Hykomol 85W-140

ulje za manuelne menjače



Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Menjačka ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101987

Brojevi artikala i ambalaže:

13006373 MOL Hykomol 85W-140 50KG

13006372 MOL Hykomol 85W-140 180KG

13007182 MOL Hykomol 85W-140

60 l čelična bačva

216.5 l čelična bačva

Cisterna

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu