


MOL Hykomol Arctic 75W-90

sintetičko ulje za menjače vozila



MOL Hykomol Arctic 75W-90 je multigradno ulje za menjače proizvedeno od sintetičkih baznih ulja premijum kvaliteta, sa naјсавременијим kompleksom aditiva. Obezbeđuje pouzdano podmazivanje čak i u ekstremno hladnim uslovima.

Oblast primene



Manuelni i automatski mehanički menjači kod savremenih komercijalnih vozila

Manuelni menjači kod savremenih putničkih automobila, SUV-ova i lako komercijalnih vozila

Osobine i prednosti

Odlična svojstva hladnog tečenja proizvoda

Rad pri niskim temperaturama, uz uštedu goriva

Visok indeks viskoznosti

Optimalno podmazivanje i pouzdan rad u širokom opsegu okruženja i temperatura

Odlična stabilnost smicanja

Zadržava svoja najbolja svojstva na duži rok, čak i u slučaju visokih opterećenja i smicanja

Izvanredna oksidaciona stabilnost

Omogućuje duge intervale između zamene ulja

Odlična topotna stabilnost

Sprečava formiranje mulja i naslaga, tako da se potrebe za servisiranjem smanjene

Odlična zaštita od habanja

Dug vek trajanja zupčanika, što omogućuje pouzdan rad

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 75W-90
API GL-4

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm3]	0,846
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	100
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	16,0
MSZ ISO 2909:1999	172
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-51
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	215

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

MOL Hykomol Arctic 75W-90

sintetičko ulje za menjače vozila



Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domaćaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine. Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbednosnih podataka.

Motorna ulja su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C