

MOL Hykomol K 80W-140

ulje za manuelne menjače



MOL Hykomol K 80W-140 je multigradno ulje za automobilske menjače, proizvedeno od sintetičkih i visoko-rafinisanih mineralnih baznih ulja, sa aditivima koji imaju kombinovane efekte, i poseduje visoku radnu viskoznost.

Oblast primene



Diferencijalnih pogoni komercijalnih vozila

Diferencijalni i osovinski pogoni poljoprivrednih i građevinskih mašina

Diferencijalni pogoni kod putničkih automobila i lakih komercijalnih vozila

Hipoidni zupčanici

Viljuškari, kranovi

Upravljački mehanizmi

Osovine i pogonski sklopovi

Valjkasti ležajevi koji se podmazuju uljem

Osobine i prednosti

Odlična svojstva izdržavanja opterećenja

Visoko-efikasan sistem EP aditiva

Niska tendencija ka penušanju

Odlična zaštita od korozije

Izvanredna oksidaciona stabilnost

Nema prekida podmazujućeg filma čak i u slučaju velikih opterećenja, što omogućuje zaštitu od blokade

Odlična zaštita od habanja, čak i kod zupčanika izloženih ekstremno visokim opterećenjima

Kontinualni, stabilni podmazujući film, čak i pri velikim brzinama

Dug vek trajanja zupčanika, što omogućuje manje troškove održavanja

Omogućuje duge intervale između zamene ulja

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 80W-140

API MT-1

API GL-5

SAE J 2360

Scania STO 1:0

Mack GO-J

ZF TE-ML 07A

ZF TE-ML 08

MOL Hykomol K 80W-140

ulje za manuelne menjače



Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,892
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	221,0
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	27,5
MSZ ISO 2909:1999	160
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-33
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	205

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Menjačka ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101987

Brojevi artikala i ambalaže:

13006376 MOL Hykomol K 80W-140 10LA
13006927 MOL Hykomol K 80W-140 180KG

10L ADR műanyag kanna
216.5 l čelična bačva

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu