

# MOL Hykomol K 80W-90

## ulje za manuelne menjače



MOL Hykomol K 80W-90 je multigradno ulje za automobilske menjače, proizvedeno od baznih ulja koja su dobijena savremenim procesima rafinisanja ulja, sa aditivima koji imaju kombinovane efekte.

### Oblast primene



Diferencijalnih pogoni komercijalnih vozila

Diferencijalni i osovinski pogoni poljoprivrednih i građevinskih mašina

Hipoidni zupčanici

Diferencijalni pogoni kod putničkih automobila i lakih komercijalnih vozila

Upravljački mehanizmi

Osovine i pogonski sklopovi

Valjkasti ležajevi koji se podmazuju uljem

### Osobine i prednosti

Odlična svojstva izdržavanja opterećenja

Visoko-efikasan sistem EP aditiva

Niska tendencija ka penušanju

Odlična zaštita od korozije

Izvanredna oksidaciona stabilnost

Nema prekida podmazujućeg filma čak i u slučaju velikih opterećenja, što omogućuje zaštitu od blokade

Odlična zaštita od habanja, čak i kod zupčanika izloženih ekstremno visokim opterećenjima

Kontinualni, stabilni podmazujući film, čak i pri velikim brzinama

Dug vek trajanja zupčanika, što omogućuje manje troškove održavanja

Omogućuje duge intervale između zamene ulja

### Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 80W-90

ZETOR

API GL-5

MIL-L-2105D

# MOL Hykomol K 80W-90

ulje za manuelne menjače



## Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,895
Kinematska viskoznost na 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	143
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm <sup>2</sup> /s]	14,6
MSZ ISO 2909:1999	101
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-27
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	230

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

## Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Menjačka ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

## Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101987

### Brojevi artikala i ambalaže:

13011160	MOL Hykomol K 80W-90 1L	1 l plastična boca
13007236	MOL Hykomol K 80W-90 X10L	10 l plastični kanister
13006379	MOL Hykomol K 80W-90 20LA	20 l plastični kanister
13006380	MOL Hykomol K 80W-90 50KG	60 l čelična bačva
13006377	MOL Hykomol K 80W-90 180KG	216.5 l čelična bačva
13006381	MOL Hykomol K 80W-90 860KG CC	Kontejner kupca
13006382	MOL Hykomol K 80W-90 860KG	1000 l kontejner

### Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu