

# MOL Hykomol K 85W-90

## ulje za manuelne menjače



MOL Hykomol K 85W-90 je multigradno ulje za automobilske menjače, proizvedeno od baznih ulja koja su dobijena savremenim procesima rafinisanja ulja, sa aditivima koji imaju kombinovane efekte. Odobreno je od strane vodećih proizvođača automobila.

### Oblast primene



Diferencijalnih pogoni komercijalnih vozila

Diferencijalni i osovinski pogoni poljoprivrednih i građevinskih mašina

Diferencijalni pogoni kod putničkih automobila i lakih komercijalnih vozila

Hipoidni zupčanici

Železnički pogonski zupčanici (stepen prenosa)

Viljuškari, kranovi

Upravljački mehanizmi

### Osobine i prednosti

Odlična svojstva izdržavanja opterećenja

Visoko-efikasan sistem EP aditiva

Niska tendencija ka penušanju

Odlična zaštita od korozije

Izvanredna oksidaciona stabilnost

Nema prekida podmazujućeg filma čak i u slučaju velikih opterećenja, što omogućuje zaštitu od blokade

Odlična zaštita od habanja, čak i kod zupčanika izloženih ekstremno visokim opterećenjima

Kontinualni, stabilni podmazujući film, čak i pri velikim brzinama

Dug vek trajanja zupčanika, što omogućuje manje troškove održavanja

Omogućuje duge intervale između zamene ulja

### Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 85W-90

*MB-Approval 235.0*

*ZF TE-ML 16C[ZF001113]*

*ZF TE-ML 17B[ZF001113]*

*ZF TE-ML 19B[ZF001113]*

*ZF TE-ML 21A[ZF001113]*

API GL-5

MIL-L-2105D

Ford SQ-M2C9002-AA

MAN 342 Typ M1

Volvo 97310

ZF TE-ML 07A

ZF TE-ML 16B

# MOL Hykomol K 85W-90

ulje za manuelne menjače



## Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,901
Kinematska viskoznost na 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	214,1
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm <sup>2</sup> /s]	17,8
MSZ ISO 2909:1999	90
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-24
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	230

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

## Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Menjačka ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

## Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101987

### Brojevi artikala i amabalaže:

13006387 MOL Hykomol K 85W-90 4L  
13006388 MOL Hykomol K 85W-90 50KG  
13006386 MOL Hykomol K 85W-90 180KG

4 literes műanyag kanna  
60 l čelična bačva  
216.5 l čelična bačva

### Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu