

MOL Hykomol K Arctic 75W-90

sintetičko ulje za menjače vozila



MOL Hykomol K Arctic 75W-90 je multigradno ulje za automobilske menjače proizvedeno od sintetičkih baznih ulja premijum kvaliteta, sa najsavremenijim kompleksom aditiva. Obezbeđuje pouzданo podmazivanje čak i u ekstremno hladnim uslovima.

Application



Diferencijalnih pogoni komercijalnih vozila

Diferencijali kod savremenih putničkih automobila, SUV-ova i lakih komercijalnih vozila

Diferencijalni i osovinski pogoni poljoprivrednih i građevinskih mašina

Upravljački mehanizmi

Features and benefits

Odlična svojstva hladnog tečenja proizvoda

Rad pri niskim temperaturama, uz uštedu goriva

Visok indeks viskoznosti

Optimalno podmazivanje i pouzdan rad u širokom opsegu okruženja i temperatura

Odlična stabilnost smicanja

Zadržava svoja najbolja svojstva na duži rok, čak i u slučaju visokih opterećenja i smicanja

Izvanredna oksidaciona stabilnost

Omogućuje duge intervale između zamene ulja

Odlična topotna stabilnost

Sprečava formiranje mulja i nasлага, tako da se potrebe za servisiranjem smanjene

Odlična zaštita od habanja

Dug vek trajanja zupčanika, što omogućuje pouzdan rad

Specifications and approvals

Viscosity grade: SAE 75W-90

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 07A

ZF TE-ML 17B

MOL Hykomol K Arctic 75W-90

sintetičko ulje za menjače vozila



Properties

Properties	Typical values
MSZ EN ISO 3675:2000 [g/cm3]	0,859
Kinematska viskoznost na 40°C [mm2/s]	101,5
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm2/s]	15,8
MSZ ISO 2909:1999	166
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-51
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	210

The characteristics in table are typical values of the product and do not constitute a specification.

Storage and handling instructions

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domaćaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine. Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbednosnih podataka.

Motorna ulja su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

In the original container under the recommended storage conditions: 60 months

Recommended storage temperature: max. 40°C