

MOL Hykomol LS 85W-90

ulje za diferencijale sa ograničenim proklizavanjem



MOL Hykomol LS 85W-90 je multigradno ulje za menjače, proizvedeno od visoko-rafinisanih baznih ulja, koja su dobijena savremenim procesima rafinisanja ulja, u sa aditivima koji imaju kombinovane efekte. Pošto koristi aditive koji modifikuju karakteristike tečenja ulja, posebno je razvijeno za diferencijalne zupčanike sa ograničenim proklizavanjem.

Oblast primene



Ograničeni diferencijali proklizavanja

Osovine i pogonski sklopovi

Hipoidni zupčanici

Osobine i prednosti

Odlična svojstva izdržavanja opterećenja

Izvanredne performanse ograničenog proklizavanja (limited-slip)

Odlična zaštita od korozije

Izvanredna oksidaciona stabilnost

Niska tendencija ka penušanju

Optimalne karakteristike trenja

Nema prekida podmazujućeg filma čak i u slučaju velikih opterećenja, što omogućuje zaštitu od blokade

Tih, pouzdan rad

Dug vek trajanja zupčanika, što omogućuje manje troškove održavanja

Omogućuje duge intervale između zamene ulja

Kontinualni, stabilni podmazujući film, čak i pri velikim brzinama

Pouzdan rad u svim temperaturnim opsezima

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 85W-90

ZF TE-ML 05C[ZF001114]

ZF TE-ML 12C[ZF001114]

ZF TE-ML 16E[ZF001114]

ZF TE-ML 21C[ZF001114]

API GL-5

MIL-L-2105D

MOL Hykomol LS 85W-90

ulje za diferencijale sa ograničenim proklizavanjem



Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,904
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	201,7
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	16,9
MSZ ISO 2909:1999	88
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-27
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	220

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Menjačka ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101987

Brojevi artikala i ambalaže:

13006389 MOL Hykomol LS 85W-90 50KG

60 l čelična bačva

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu