

MOL Hykomol LS 90

ulje za diferencijale sa ograničenim proklizavanjem



MOL Hykomol LS 90 je ulje za menjače, koje se sastoji od visoko-rafinisanog baznog ulja dobijenog savremenim procesima rafiniranja ulja, sa paketom aditiva koji ima kombinovane efekte. Pošto koristi aditive koji modifikuju frikciona svojstva (trenje), posebno je razvijeno za diferencijalne zupčanike sa ograničenim proklizavanjem.

Oblast primene



Ograničeni diferencijali proklizavanja

Osovine i pogonski sklopovi

Osobine i prednosti

Odlična svojstva izdržavanja opterećenja

Nema prekida podmazujućeg filma čak i u slučaju velikih opterećenja, što omogućuje zaštitu od blokade

Izvanredne performanse ograničenog proklizavanja (limited-slip)

Tih, pouzdan rad

Odlična zaštita od korozije

Dug vek trajanja zupčanika, što omogućuje manje troškove održavanja

Izvanredna oksidaciona stabilnost

Omogućuje duge intervale između zamene ulja

Niska tendencija ka penušanju

Kontinualni, stabilni podmazujući film, čak i pri velikim brzinama

Optimalne karakteristike trenja

Pouzdan rad u svim temperaturnim opsezima

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 90

API GL-5

MIL-L-2105D

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm3]	0,899
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	159,5
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	15,2
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-24

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

MOL Hykomol LS 90

ulje za diferencijale sa ograničenim proklizavanjem



Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domaćaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine. Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbednosnih podataka.

Ulja za menjače su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101987

Brojevi artikala i amabalaže:

13007278 MOL Hykomol LS 90 180KG

216.5 l čelična bačva

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu