


# MOL Hykomol Synt 75W-90

## polusintetičko ulje za menjače



MOL Hykomol Synt 75W-90 je multigradno ulje za automobilske menjače, proizvedeno od sintetičkih i visoko-rafinisanih mineralnih ulja, sa kompleksom aditiva.

### Oblast primene



Diferencijalnih pogoni komercijalnih vozila

Manuelni i automatski mehanički menjači kod savremenih komercijalnih vozila

Diferencijalni pogoni kod putničkih automobila i lakih komercijalnih vozila

Manuelni menjači kod putničkih vozila i lakih komercijalnih vozila

Viljuškari, kranovi

Hipoidni zupčanici

### Osobine i prednosti

Odlična svojstva izdržavanja opterećenja

Najsavremeniji sistem aditiva

Polu-sintetička formula

Odlična zaštita od habanja

Niska tendencija ka penušanju

Dobra toplotna i oksidaciona stabilnost

Formira stabilan podmazujući film, koji štiti od blokade

Efikasne EP performanse, što obezbeđuje dugotrajnost sinhronizujućih prstenova

Optimalno podmazivanje u širokom opsegu temperatura

Dug vek trajanja zupčanika, što omogućuje pouzdan rad

Kontinualni, stabilni podmazujući film, čak i pri velikim brzinama

Moguće je postići duži period upotrebe

### Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 75W-90

*Tatra TDS 80/32*

API GL-5

API GL-4

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 07A

ZF TE-ML 08

ZF TE-ML 17B

# MOL Hykomol Synt 75W-90

## polusintetičko ulje za menjače



### Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,859
Kinematska viskoznost na 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	109,3
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm <sup>2</sup> /s]	15,2
MSZ ISO 2909:1999	147
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-42
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	215

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

### Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine.

Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbedonosnih podataka.

Ulja za menjače su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C