


MOL Hykomol Syntrans 75W-80

sintetičko ulje za menjače vozila



MOL Hykomol Syntrans 75W-80 je multigradno ulje za menjače proizvedeno od sintetičkog baznog ulja premijum kvaliteta, sa najsvremenijim sistemom aditiva koji omogućuje duže intervale između zamena ulja. Zahvaljujući svojim jedinstvenim svojstvima viskoznosti, doprinosi smanjenju potrošnje goriva.

Oblast primene



Manuelni i automatski mehanički menjači kod savremenih komercijalnih vozila

Manuelni menjači kod savremenih putničkih automobila, SUV-ova i lako komercijalnih vozila

Osobine i prednosti

Izvanredna oksidaciona stabilnost

Omogućuje duge intervale između zamene ulja

Nizak koeficijent trenja

Dobra efikasnost i niska potrošnja goriva

Odlična topotna stabilnost

Sprečava formiranje mulja i naslaga, tako da se potrebe za servisiranjem smanjene

Odlična svojstva hladnog tečenja proizvoda

Rad pri niskim temperaturama, uz uštedu goriva

Niska tendencija ka penušanju

Kontinualni, stabilni podmazujući film, čak i pri velikim brzinama

Odlična zaštita od habanja

Dug vek trajanja zupčanika, što omogućuje pouzdan rad

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 75W-80

MAN 341 Typ Z4

ZF TE-ML 02L[ZF001064]

ZF TE-ML 16K[ZF001064]

API GL-4

MAN 341 Typ E3

Volvo 97307

Renault

DAF

IVECO

ZF TE-ML 08

Eaton

MOL Hykomol Syntrans 75W-80

sintetičko ulje za menjače vozila



Karakteristike

| Karakteristike | Tipične vrednosti |
|--|-------------------|
| Gustina na 15°C [g/cm3] | 0,861 |
| Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s] | 56,5 |
| MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s] | 9,5 |
| MSZ ISO 2909:1999 | 152 |
| MSZ ISO 3016:1999 [°C] | -42 |
| MSZ EN ISO 2592:2002 [°C] | 220 |

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domaćaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine. Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbednosnih podataka.

Ulja za menjače su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C