

MOL Hykomol Syntrans 75W-90

sintetičko ulje za menjače vozila



MOL Hykomol Syntrans 75W-90 je reduktorsko ulje (ulje za zupčanike) premijum kvaliteta, proizvedeno od sintetičkog baznog ulja i sa najsavremenijim kompleksom aditiva, koji obezbeđuju duže intervale između zamena ulja i pouzdan rad.

Oblast primene



Manuelni i automatski mehanički menjači kod savremenih komercijalnih vozila

Manuelni menjači kod savremenih putničkih automobila, SUV-ova i lakih komercijalnih vozila

Osobine i prednosti

Izvanredna oksidaciona stabilnost

Nizak koeficijent trenja

Odlična toplotna stabilnost

Odlična svojstva hladnog tečenja proizvoda

Niska tendencija ka penušanju

Odlična zaštita od habanja

Omogućuje duge intervale između zamene ulja

Dobra efikasnost i niska potrošnja goriva

Sprečava formiranje mulja i naslaga, tako da se potrebe za servisiranjem smanjene

Rad pri niskim temperaturama, uz uštedu goriva

Kontinualni, stabilni podmazujući film, čak i pri velikim brzinama

Dug vek trajanja zupčanika, što omogućuje pouzdan rad

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 75W-90
API GL-4
ZF TE-ML 08

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,847
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	96,5
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	14,5
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-45
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	220

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

MOL Hykomol Syntrans 75W-90

sintetičko ulje za menjače vozila



Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.
Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine. Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbedonosnih podataka.
Ulja za menjače su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.
Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci
Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 34031980

Brojevi artikala i ambalaže:

13007155 MOL Hykomol Syntrans 75W-90 170KG

216.5 l čelična bačva

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu