


# MOL Hykomol Syntrans LL 75W-80

## sintetičko ulje za menjače vozila



MOL Hykomol Syntrans LL 75W-80 je multigradno ulje za menjače proizvedeno od sintetičkog baznog ulja premijum kvaliteta, sa savremenim sistemom aditiva koji omogućuje duge intervale između zamena ulja. Zahvaljujući svojoj posebnoj viskoznosti, doprinosi smanjenju potrošnje goriva.

### Oblast primene



Manuelni i automatski mehanički menjači kod savremenih komercijalnih vozila

Manuelni menjači kod savremenih putničkih automobila, SUV-ova i lakih komercijalnih vozila

### Osobine i prednosti

Izvanredna oksidaciona stabilnost

Nizak koeficijent trenja

Odlična toplotna stabilnost

Odlična svojstva hladnog tečenja proizvoda

Niska tendencija ka penušanju

Odlična zaštita od habanja

Omogućuje duge intervale između zamene ulja

Dobra efikasnost i niska potrošnja goriva

Sprečava formiranje mulja i naslaga, tako da se potrebe za servisiranjem smanjene

Rad pri niskim temperaturama, uz uštedu goriva

Kontinualni, stabilni podmazujući film, čak i pri velikim brzinama

Dug vek trajanja zupčanika, što omogućuje pouzdan rad

### Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 75W-80  
API GL-4  
MAN 341 Typ Z4  
Volvo 97307  
Renault  
DAF  
IVECO  
ZF TE-ML 02L  
ZF TE-ML 16K  
Eaton

# MOL Hykomol Syntrans LL 75W-80

## sintetičko ulje za menjače vozila



### Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,853
Kinematska viskoznost na 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	53,8
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm <sup>2</sup> /s]	9,7
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-54
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	215

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

### Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine. Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbedonosnih podataka.

Ulja za menjače su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C