

# MOL Hykomol Syntrans V 75W-90

## sintetičko ulje za menjače vozila



MOL Hykomol Syntrans V 75W-90 je multigradno ulje za menjače proizvedeno od sintetičkog baznog ulja visokih performansi, sa savremenim kompleksom aditiva koji obezbeđuju duže intervale između zamena ulja i pouzdan rad.

### Oblast primene



Manuelni menjači kod savremenih putničkih automobila, SUV-ova i lakih komercijalnih vozila

### Osobine i prednosti

Izvanredna oksidaciona stabilnost

Omogućuje duge intervale između zamene ulja

Nizak koeficijent trenja

Dobra efikasnost i niska potrošnja goriva

Odlična topotna stabilnost

Sprečava formiranje mulja i nasлага, tako da se potrebe za servisiranjem smanjene

Odlična svojstva hladnog tečenja proizvoda

Rad pri niskim temperaturama, uz uštedu goriva

Niska tendencija ka penušanju

Kontinualni, stabilni podmazujući film, čak i pri velikim brzinama

Odlična zaštita od habanja

Dug vek trajanja zupčanika, što omogućuje pouzdan rad

### Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 75W-90  
API GL-4  
VW 501 50

### Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm3]	0,858
Kinematska viskoznost na 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	102
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm <sup>2</sup> /s]	15,0
MSZ ISO 2909:1999	176
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-45
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	215

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

# MOL Hykomol Syntrans V 75W-90

## sintetičko ulje za menjače vozila



### Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domaćaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine. Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbednosnih podataka.

Ulja za menjače su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

### Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 34031980

#### Brojevi artikala i amabalaže:

13007406 MOL Hykomol Syntrans V 75W-90 50KG

60 l čelična bačva (samo po porudžbini)

#### Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu