


MOL Hykomol TDL 75W-90

sintetičko ulje za menjače vozila



MOL Hykomol TDL 75W-90 je reduktorsko ulje (ulje za zupčanike) proizvedeno od sintetičkih baznih ulja visokog kvaliteta, sa najsavremenijim kompleksom aditiva. Zadovoljava najstrožije specifikacije proizvođača mašina. Zbog svog sastava, zasnovanog na konceptu Total Drive linije, njegove performanse u velikoj meri premašuju performanse konvencionalnih sintetičkih reduktorskih ulja (ulja za zupčanike), GL-4 i GL-5 specifikacija.

Oblast primene



Elementi pogonskog mehanizma kod savremenih komercijalnih vozila

Diferencijalni i osovinski pogoni poljoprivrednih i građevinskih mašina

Viljuškari, kranovi

Pomorski zupčanici

Železnički pogonski zupčanici (stepen prenosa)

Osobine i prednosti

Odlična zaštita od habanja

Dug vek trajanja zupčanika, što omogućuje pouzdan rad
Stabilan podmazujući film, čak i pri visokim opterećenjima

Odlična stabilnost smicanja

Održava svoja reološka svojstva čak i pri teškim radnim uslovima i visokim temperaturama

Odlična čvrstoća podmazujućeg filma

Malo habanja, dug radni vek zupčanika

Izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost

Savršena zaštita od formiranja mulja i sedimentacije

Izvanredna oksidaciona stabilnost

Omogućuje duge intervale između zamene ulja

Visok indeks viskoznosti

Optimalno podmazivanje i pouzdan rad u širokom opsegu okruženja i temperatura

Kompatibilno sa uobičajenim zaptivnim materijalima

Niža mogućnost usisavanja kontaminirajućih materija i curenja ulja

MOL Hykomol TDL 75W-90

sintetičko ulje za menjače vozila



Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 75W-90
MB-Approval 235.8
MAN 341 Typ Z2
MAN 342 Typ S1
ZF TE-ML 02B[ZF003365]
ZF TE-ML 05A[ZF003365]
ZF TE-ML 12L[ZF003365]
ZF TE-ML 12N[ZF003365]
ZF TE-ML 16F[ZF003365]
ZF TE-ML 17B[ZF003365]
ZF TE-ML 19C[ZF003365]
ZF TE-ML 21A[ZF003365]
API MT-1
API GL-5
API GL-4
MIL-PRF-2105E
SAE J 2360
Volvo 97312
Scania STO 1:0
Scania STO 2:0A FS
DAF
Mack GO-J
Detroit Diesel DFS93K219.01
IVECO
ZF TE-ML 04G
ZF TE-ML 05B
ZF TE-ML 07A
ZF TE-ML 12B
ZF TE-ML 16B
ZF TE-ML 19B
ZF TE-ML 21B
Arvin Meritor 0-76-N

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,868
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	104,7
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	15,4
MSZ ISO 2909:1999	155
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-57
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	180

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

MOL Hykomol TDL 75W-90

sintetičko ulje za menjače vozila



Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.
Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine. Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbedonosnih podataka.
Motorna ulja su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.
Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci
Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 34031980

Brojevi artikala i ambalaže:

13007718 MOL Hykomol TDL 75W-90 10LA

10 l plastični kanister (samo po porudžbini)

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu