

# MOL Hylkomol Trans 80W-90

## ulje za manuelne menjače



MOL Hylkomol Trans 80W-90 je multigradno ulje za menjače proizvedeno od visoko-rafinisanih baznih ulja sa sistemom aditiva koji ima kombinovane efekte. Zahvaljujući svojim izvanrednim performansama, omogućuje duži interval između zamena ulja.

### Oblast primene



Manuelni i automatski mehanički menjači kod savremenih komercijalnih vozila

### Osobine i prednosti

Odlična zaštita od habanja	Dug vek trajanja zupčanika, što omogućuje pouzdan rad
Najsavremeniji sistem aditiva	Efikasne EP performanse, što obezbeđuje dugotrajnost sinhronizujućih prstenova
Niska tendencija ka penušanju	Kontinualni, stabilni podmazujući film, čak i pri velikim brzinama
Dobra toplotna i oksidaciona stabilnost	Odlična svojstva se zadržavaju na duži rok
Izvanredna zaštita od korozije	Dugoročna zaštita delova

### Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 80W-90  
API GL-4  
MAN 341 Typ E1  
ZF TE-ML 08  
ZF TE-ML 17A  
ZF TE-ML 19A

### Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,895
Kinematska viskoznost na 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	138,8
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm <sup>2</sup> /s]	14,7
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-30
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	210

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

# MOL Hykomol Trans 80W-90

ulje za manuelne menjače



## Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine.

Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbedonosnih podataka.

Ulja za menjače su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

## Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101987

### Brojevi artikala i ambalaže:

13007282 MOL Hykomol Trans 80W-90 180KG

216.5 l čelična bačva

### Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu