

# MOL Netsol SC

## sredstvo za čišćenje sistema



MOL Netsol SC je koncentrat za čišćenje sistema koji ne sadrži mineralno ulje, sadrži surfaktante, kao i inhibitor korozije i dezinfikujuće komponente. Deluje tako što rastvori masne, uljane kontaminirajuće materije u emulziju, istovremeno ubijajući žive bakterije i gljivice. Može se koristiti samo u rastvorivom medijumu (emulzija i sintetičke tečnosti).

Način primene:

1. Preporučena razmera je 0.5 - 2.0 % (V/V), a količina zavisi od stanja sistema koji se čisti.
2. Dan pre planiranog ispiranja, dodati MOL Netsol SC sredstvo za čišćenje sistema u fluid koji se koristi pri obradi metala, na mesto gde će se najbolje pomešati sa njim.
3. Uključiti mašinski alat / mašine najmanje 8 sati pre dodavanja sredstva za čišćenje sistema. Za operacije valjanja, treba zaustaviti rad, a treba održavati samo cirkulaciju fluida.
4. Ispustiti rashladnu tečnost.
5. U slučaju veoma prljavih sistema preporučuje se upotreba mehaničkog čišćenja, i/ili ispiranja sa 1 - 2% rastvorom korišćene emulzije.

### Oblast primene



Čišćenje sistema za snabdevanje fluidom rastvorivim u vodi, koji se koristi za mašinsku obradu

Naknadna prerada fluida za mašinsku obradu, rastvorivih u vodi

### Osobine i prednosti

Intenzivni dezinfikujući efekat

Efektivna svojstva pranja i ispiranja

Laka mešljivost sa vodom

Visoka efikasnost

Odlična zaštita od korozije

Čistija oprema

Efektivno doprinosi održavanju mašina, alata i obrađivanih predmeta čistim

Jednostavno razređivanje

Niska brzina nanošenja

Veoma dug period zaštite čeličnih i obojenih metalnih delova

### Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Vizuelno	vörösesbarna
Gustina na 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	1,040
DIN 51369:1981	9,4
Antikorozivni efekat - Filter-papir test (3% )V/V / destilovana voda [fokozat]	0

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

# MOL Netsol SC

## sredstvo za čišćenje sistema



### Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog  
Zaštititi od direktnog sunca. Zbog očuvanja originalnog kvaliteta, skladištiti na propisanoj temperaturi.  
Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne  
sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.  
U koncentraciji predviđenoj za upotrebu i u slučaju pridržavanja bezbedonosnih saveta, emulzija nije štetna za  
ljudsko zdravlje i ne izaziva iritaciju kože.  
Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.  
Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 12 meseci  
Preporučena temperatura skladištenja: +5°C - +40°C

### Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 34039900

#### Brojevi artikala i ambalaže:

13006476 MOL Netsol SC 10LA

10 l plastični kanister

#### Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu