

MOL Pneol 32

ulje za pneumatske mašine



MOL Pneol 32 je ulje za podmazivanje, premijum kvaliteta, koje je razvijeno za podmazivanje ručnih pneumatskih mašina i mašinskih alata velikog kapaciteta. Ovo je visoko-rafinisano mineralno ulje, koje sadrži aditive koji sprečavaju oksidaciju, habanje i koroziju, kao i aditive za bolju adheziju i bolje formiranje emulzije. Brzo formiranje uljne rose proizvodi podmazujući film velike čvrstine i odličnog kapaciteta izdržavanja opterećenja, što efikasno smanjuje trenje. Kada se nađe u direktnom kontaktu sa vlagom emulzira absorbovanu vodu, tako da film od ulja štiti metalne delove od korozije.

Oblast primene



Pneumatski alati, šrafcižeri, bušilice, udarne bušilice, udarni ključevi i vazdušni čekići

Industrijska oprema sa pneumatskom kontrolom

Osobine i prednosti

Odlično podmazivanje

Formira podmazujući film sa sposobnošću izdržavanja visokog opterećenja, čime štiti stanje pokretnih mašinskih elemenata, olakšavajući efikasnu potrošnju energije

Visok indeks viskoznosti

Optimalno podmazivanje i pouzdan rad u širokom opsegu okruženja i temperatura

Odlična lepljivost

Formira ravnomerno raširen, kontinualni podmazujući film koji snažno prijanja na metalnu površinu, obezbeđujući kontinuitet podmazivanja

Dobra mogućnost nanošenja sprejom

Fini ujednačeni sprej ulja se formira u jedinicama za pripremu vazduha, pružajući efikasno podmazivanje delova mašina

Odlična zaštita od korozije

Efektivna zaštita čeličnih i obojenih metalnih delova, čak i u prisustvu vode

Aktivna kontrola kontaminacije

Kontaminirajuće materije iz usisnika vazduha (voda, prašina, itd.), se zadržavaju u finom rastvoru, sprečavajući ih da dođu do površina i delova
Smanjuje trenje i habanje, što omogućuje duži radni vek opreme

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: ISO VG 32

ISO-L-PAB

ISO-L-PAC

MOL Pneol 32

ulje za pneumatske mašine



Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,870
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	34,5
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	6,2
MSZ ISO 2909:1999	130
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-30
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	220

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 48 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101999

Brojevi artikala i amabalaže:

13006483 MOL Pneol 32 10LA
13006484 MOL Pneol 32 180KG

10 l plastični kanister
216.5 l čelična bačva

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu