

MOL Polimet ES 56

sintetičko rezno ulje i ulje za duboko izvlačenje



MOL Polimet ES 56 je specijalni pomoći materijal, na bazi biljnog ulja i sintetičkog estarskog ulja, koji se koristi za obradu metala, i može se koristiti za operacije oblikovanja i mašinske obrade visokih performansi. Ne sadrži hlor, barijum, teške metale niti PCB/PCT jedinjenja.

Oblast primene



Tehnologije mašinske obrade i oblikovanja sa formiranjem opiljaka

Sve operacije mašinske obrade visoke produktivnosti, sa formiranjem opiljaka, gde veliki poprečni presek opiljka (dubina sečenja i uvlačenje) rezultira visokim silama sečenja

Operacije kreiranja navoja, kalandriranje navoja ili valjanje navoja

Mikro-sistemi za podmazivanje kod različitih operacija sečenja

Legure čelika, aluminijuma i bakra

Ivično glodanje debelih traka livenog aluminijuma na iznad 300 °C

Osobine i prednosti

Višenamenska primena

Podesno za mašinsku obradu bez i sa formiranjem opiljaka

Odlično podmazivanje

Efektivno smanjenje trenja i habanja, što omogućuje duže trajanje oštrica alata

Niži specifični troškovi za alat

Manje generisanja topote usled trenja i bolje uklanjanje opiljaka
Viša produktivnost, što dovodi do nižih proizvodnih troškova

Neaktivan sadržaj aditiva protiv habanja

Proizvod opšte namene za mašinsku obradu različitih metala (čelika, obojenih i lakih metala)

Niska tendencija ka penušanju

Formira kontinualni podmazujući film, obezbeđujući balansirani rashladni efekat i podmazivanje
Odličan kvalitet površine i visoka preciznost izrade

Niska tendencija ka formiranje rose (magle)

Bezbednije i komforntnije radno okruženje

Specifikacije i potvrde

ISO 6743-7: L-MHB

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Vizuelno	sárga, tiszta
MSZ EN ISO 3675:2000 [g/cm3]	0,935
Kinematska viskoznost na 40°C [mm2/s]	55
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	308

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

MOL Polimet ES 56

sintetičko rezno ulje i ulje za duboko izvlačenje



Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domaćaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštiti od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbednosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 12 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 30°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 34039900

Brojevi artikala i amabalaže:

13006488 MOL Polimet ES 56 50KG

60 l čelična bačva

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu