

MOL Polimet M 4

ekološko ulje za honovanje



MOL Polimet M 4 je specijalno ulje za sečenje, razvijeno za preciznu mašinsku obradu lako-obradivih čelika, obojenih i lakih metala. Ovo je visoko-rafinisano mineralno ulje koje sadrži aditive koji unapređuju sposobnost podmazivanja, sprečavaju koroziju i oksidaciju, i smanjuju formiranje uljane rose (magle). Ne sadrži jedinjenja hlora, PCB, PCT, teških metala niti barijuma.

Oblast primene



Poliranje (glatko brušenje)

Glatka površinska mašinska obrada, fino podešavanje, glodanje, brušenje

Čelični materijali za ležajeve

Crni, laki i obojeni metali

Osobine i prednosti

Neaktivan sadržaj aditiva protiv habanja

Niska viskoznost

Efektivna svojstva pranja i ispiranja

Efektivna privremena zaštita od korozije

Niska tendencija ka penušanju

Svetao, providan izgled

Niska tendencija ka formiranju rose (magle)

Proizvod opšte namene za mašinsku obradu različitih metala (čelika, obojenih i lakih metala)

Bolji rashladni i ispirajući efekat, što omogućuje visoku preciznost izrade

Odlična mogućnost finog filtriranja, što pruža bolji kvalitet površine

Odličan kvalitet mašinski obrađene površine

Manje otpadnog metala

Efektivno čišćenje brusnih diskova, pa stoga i ređa potreba za ponovno osvežavanje

Niži troškovi za alat

Sniženi troškovi proizvodnje i površinske obrade

Formira kontinualni podmazujući film, obezbeđujući balansirani rashladni efekat i podmazivanje

Odličan kvalitet površine i visoka preciznost izrade

Mašinska obrada je jasno vidljiva

Bezbednije i komfornije radno okruženje

Specifikacije i potvrde

EMAG
ISO 6743-7: L-MHB

MOL Polimet M 4

ekološko ulje za honovanje



Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Vizuelno	világossárga, tiszta
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	5,1
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-45
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	144

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 36 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101991

Brojevi artikala i amabalaže:

13006494 MOL Polimet M 4 170KG

216.5 l čelična bačva

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu