

MOL Polimet ME 17

ekološko rezo ulje



MOL Polimet ME 17 je ulje za sečenje razvijeno za mašinsku obradu obojenih, lakih metala i lako-mašinski-obradivih čelika, koje se može koristiti na ekonomski-efektivan način. Ovo je visoko-rafinisano mineralno ulje koje sadrži komponente koje sprečavaju habanje i modifikuju trenje, kao i aditive koji sprečavaju koroziju i smanjuju tendenciju ka formiranju uljane rose (magle). Ne sadrži jedinjenja hlora, PCB, PCT, teških metala niti barijuma.

Oblast primene



Različite tehnologije sečenja (okretanje, glodanje, mašinska obrada navoja, itd.)

Glatka površinska mašinska obrada

Procesi na automatskim strugovima ili jedinicama sa jednom ili više osovina

Čelični materijali za automatsku laku mašinsku obradu

Mesing, bronza i ostale legure bakra

Legure aluminijuma

Osobine i prednosti

Odlično podmazivanje

Efektivno smanjenje trenja i habanja, što omogućuje duže trajanje oštrica alata

Niži specifični troškovi za alat

Neaktivan sadržaj aditiva protiv habanja

Proizvod opšte namene za mašinsku obradu različitih metala (čelika, obojenih i lakih metala)

Niska viskoznost

Bolji rashladni i ispirajući efekat, što omogućuje visoku preciznost izrade

Efektivna svojstva pranja i ispiranja

Odličan kvalitet mašinski obrađene površine
Manje otpadnog metala

Efektivna privremena zaštita od korozije

Sniženi troškovi proizvodnje i površinske obrade

Niska tendencija ka penušanju

Formira kontinualni podmazujući film, obezbeđujući balansirani rashladni efekat i podmazivanje
Odličan kvalitet površine i visoka preciznost izrade

Niska tendencija ka formiranju rose (magle)

Bezbednije i komfornije radno okruženje

Blagi miris

Komfornije radno okruženje

Specifikacije i potvrde

EMAG
ISO 6743-7: L-MHE

MOL Polimet ME 17

ekološko režno ulje



Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Vizuelno	sárga, tiszta
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,852
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	15,6
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-26
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	200
MSZ EN ISO 2160:2000 [k. fokozat]	1b

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 36 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101991

Brojevi artikala i amabalaže:

13006496 MOL Polimet ME 17 170KG

216.5 l čelična bačva

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu