

# MOL Red LEAK Marker

## sredstvo za bojenje maziva



MOL Red LEAK Marker je osnovni rastvor crvene boje proizveden od visoko-rafinisanog mineralnog ulja i boje rastvorive u ulju. Preporučena koncentracija MOL Red LEAK Markera za primenu je 1 % od ukupne količine sipanog ulja, odnosno jedan litar rastvora markera na svakih 100 litara ulja.

### Oblast primene



Detekcija curenja u hidrauličnom i cirkulacionom sistemu

### Osobine i prednosti

Lako razređivanje

Lako rukovanje

### Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Vizuelno	sötétvörös, fényes, tiszta
Gustina na 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,870
Kinematska viskoznost na 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	32
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-12
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	210

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

### Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 36 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

### Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101999

#### Brojevi artikala i amabalaže:

13007249 MOL Red LEAK Marker 10LA

10 l plastični kanister

#### Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu