

MOL SC 260

ulje za parne cilindre



MOL SC 260 je ulje za parne cilindre za primene koje zahtevaju specijalne lubrikante visoke viskoznosti. Ovo je jedinstveno teško rezidualno ulje iz kog je odstranjen parafin, ne sadrži aditive, i poseduje nisku tendenciju ka isparavanju. Visoka viskoznost i dobro adhezivno svojstvo obezbeđuju visok kapaciteta izdržavanja opterećenja podmazujućeg filma, koji efikasno podnosi visoke temperature vodene pare, kao i efekat pranja od strane vode koja se pojavljuje nakon kondenzovanja pare. Zahvaljujući svom dobro-formulisanim sastavu nema sedimenata u vidu smole ili čađi kada se koristi pri normalnim radnim temperaturama.

Oblast primene



Cilindri parnog motora, koji rade na zasićenu ili pregrejanu paru maksimalne temperature 260 °C

Tačke podmazivanja izložene velikim opterećenjima, niskim brzinama i visokim temperaturama

Ventili koji se koriste u vakuum tehnologiji

Osobine i prednosti

Odlično površinskog navlaživanje i lepljivost

Formira ravnomerno raširen, kontinualni podmazujući film koji snažno prijanja na metalnu površinu, obezbeđujući kontinuitet podmazivanja i efektivno smanjenje habanja i trenja
Odupire se efektu pranja koji poseduje kondenzovana voda

Izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost

Odupire se procesu starenja i formiranja naslaga, čak i pri visokim radnim temperaturama i pritiscima, omogućavajući niže troškove održavanja
Sprečava formiranje naslaga smole i čađi na ventilima i klipovima

Specifikacije i potvrde

ISO-L-Z

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,900
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	670
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	38
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-6
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	320
MSZ ISO 6615:2000 [% (m/m)]	1,0

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

MOL SC 260

ulje za parne cilindre



Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 48 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101999

Brojevi artikala i ambalaže:

13006514 MOL SC 260 180KG

216.5 l čelična bačva

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu