


MOL Spinol 5

aditivirano ulje za vretena



MOL Spinol 5 je ulje za podmazivanje visokih performansi, premijum kvaliteta, razvijeno za ležajeve visoko-brzinskih osovina, kod mašinskih alata i ostale opreme. Ovo je visoko-rafinisano mineralno ulje koje sadrži aditive koji sprečavaju oksidaciju, habanje i koroziju. Omogućuje visok nivo zaštite metalnih komponenti od korozije i preranog habanja i prikazuje odličnu otpornost po pitanju oksidacije i toplotne razgradnje. Ne penuša, Prikazuje brzo razdvajanje od vazduha i vode, usled čega može obezbediti pouzdan rad i dugotrajnost ulja i opreme.

Oblast primene



Ležajevi za visoko-brzinske osovine kod mašinskih alata za obradu metala i drveta

Osetljiva mehanika, mašine za proizvodnju tekstila, industrijske šivaće mašine

Klizni i valjkasti ležajevi za visoko-brzinske osovine

Sistemi za podmazivanje rosom (maglom)

Osobine i prednosti

Odlično podmazivanje

Efektivno smanjenje trenja i habanja
Veći radni vek opreme, manji troškovi rezervnih delova i rada
Bolje performanse i visok nivo zaštite ležajeva

Izvanredna toplotna i oksidaciona stabilnost

Odupire se procesu starenja i formiranja naslaga na duži rok, čak i pri visokim radnim temperaturama i pritiscima

Odlična zaštita od korozije

Efektivna zaštita čeličnih i obojenih metalnih delova, čak i u prisustvu vode
Dug vek trajanja mašine, što omogućuje niže troškove održavanja

Niska viskoznost

Nisko unutrašnje trenje, što omogućuje uštede energije
Bolji prenos toplote, odličan rashladni efekat

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: ISO VG 5
ISO-L-FC
ISO-L-FD

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
MSZ ISO 2049:1999	L0,5
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,860
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	4,6
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-15
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	140
Neutralizacioni broj [mg KOH/g]	0,58

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

MOL Spinol 5

aditivirano ulje za vretena



Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 48 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101999

Brojevi artikala i ambalaže:

13006520 MOL Spinol 5 10LA

13006521 MOL Spinol 5 170KG

10L ADR műanyag kanna

216.5 l čelična bačva

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu