


MOL TCL 680 M

cirkulaciono ulje i ulje za ležajeve



MOL TCL 680 M je ulje za podmazivanje, premium kvaliteta, razvijeno za primenu na ležajevima i pogonskim zupčanicima kod industrijske opreme koja koristi cirkulacione sisteme podmazivanja visokog kapaciteta. Ovo je visoko-rafinisano mineralno ulje koje sadrži aditive koji sprečavaju oksidaciju, habanje i koroziju. Obezbeđuje visok nivo zaštite metalnih komponenti od korozije i prernog habanja, prikazuje odličnu otpornost na oksidaciju i topotno razlaganje. Prikazuje brzo razdvajanje od vazduha i vode, što omogućuje pouzdan rad i dugotrajno korišćenje ulja i opreme.

Oblast primene



Klizni i valjkasti ležajevi koji se podmazuju uljem

Obični ležajevi izloženi dinamičkim opterećenjima vodom

Potporni valjkasti ležajevi, Mogoil ležajevi

Zatvoreni industrijski sistem prenosa za lake i srednje uslove rada, kod kojih nisu potrebne EP performanse

Osobine i prednosti

Odlično podmazivanje

Efektivno smanjenje trenja i habanja

Veći radni vek opreme, manji troškovi rezervnih delova i rada
Boje performanse i visok nivo zaštite ležajeva

Izuzetna topotna i oksidaciona stabilnost

Odupire se procesu starenja i formiranja naslaga, čak i pri visokim radnim temperaturama, omogućavajući dug radni vek ulja i niže troškove održavanja

Odlično odvajanje od vode

Brzo izdvajanje iz vode, čak i pri velikim i dinamičkim opterećenjima u prisustvu vode

Voda koja se akumulira na dnu rezervoara se može lako ukloniti
Manje začepljenja filtera

Abnormalna korozija i habanje opreme se mogu sprečiti
Duži interval do zamene ulja i duži vek trajanja opreme

Brzo oslobođanje vazduha

Manji rizik od pojave kavitacija

Izlazni vazduh ne uzrokuje povećanje penuštanja
Film za neprekidno podmazivanje, bez mehurića vazduha
Pouzdan rad, omogućavajući duži radni vek opreme

Odlična zaštita od korozije

Efektivna zaštita čeličnih i obojenih metalnih delova, čak i u prisustvu vode

Dug vek trajanja mašine, što omogućuje niže troškove održavanja

Niska tendencija ka penuštanju

Film za neprekidno podmazivanje, čak i pri visokim opterećenjima
Manje zastoja u radu, što omogućuje manje troškove održavanja

MOL TCL 680 M

cirkulaciono ulje i ulje za ležajeve



Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: ISO VG 680
ISO 12925-1 CKB
ISO-L-CKB
DIN 51517-2 (CL)
Morgoil Lubricant Spec. Rev. 1.1
SMS SIEMAG-Morgoil Lubricant Spec. SN 180 Part 3
SEB 181225 (CL)

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm3]	0,905
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	640
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	36,5
MSZ ISO 2909:1999	92
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-9
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	270
ASTM D 1401-02	
ASTM D 1401-02 [min]	25

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domaćaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbednosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 48 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C